




## DASAR® XL

maahan asennettava valaisin, epäsymmetrinen, 3000K, 70°/40°, IP65/IP67, neliä, ruostumaton teräs / musta.

DASAR-valaisimet® on suunniteltu vaativiin, ammattimaisiin ulkovaistusratkaisuihin. Epäsymmetrisen valonjaon (40°/70°) ja kääntövalon valomoduulin (±30°) ansiosta ne sopivat erinomaisesti julkisivujen, kulkuväylien tai arkkitehtonisten kohteiden valaisemiseen. Korkea hyötysuhde 95 lm/W ja 50 000 tunnin käyttöikä (L80B20) tekevät niistä taloudellisen ja kestävä ratkaisun ulkokäyttöön. Kaikissa versioissa on 1 metrin liitäntäkaapeli IP68-liittimellä, ja ne voidaan helposti integroida älykkäisiin valaistusjärjestelmiin, joissa on sisäänrakennettu DALI-ohjaus. Valaisimia voidaan käyttää ajaa yli 2000 kg:n painoon asti, ne kestävät merta ja suolaista ilmaa ja niitä täydentävät yhteensopivat kiinnityskannattimet, joissa on useita kaapeliliitäpöitä (D-N20/25/32). DASAR® on saatavana pyöreä tai neliömäisissä versioissa sekä L- ja XL-kokoina, ja se tarjoaa maksimaalisen joustavuuden korkealaatuisten ulkovaistusratkaisujen suunnittelussa.



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Art. Nro.                        | 1009171            |
| IP-koodi                         | IP65/IP67          |
| Iskunkestävyysluokka             | IK 10              |
| Iskunkestävyys                   | 20 Joule           |
| Asennustiedot                    | Recessed           |
| Asennustiedot                    | Ground             |
| Himmennettävä                    | Kyllä              |
| Himmennystekniikka               | DALI, Kosketa      |
| Läpivientien määrä               | 30                 |
| Mekaaninen kuormitus             | 2 t                |
| Ensisijainen nimellisjännite     | 220-240V ~50/60 Hz |
| Toissijainen virta/jännite       | 700 mA             |
| Suojausluokka                    | I                  |
| Teho                             | 27 W               |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C             |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 45 °C              |
| LS B16A -valaisimien lukumäärä   | 58                 |
| LS C16A:n valaisimien lukumäärä  | 58                 |
| Virtavirran taso                 | 2.825 A            |
| Sysäysvirran kesto               | 188 µs             |
| Lämpötila lasissa (valonsäteily) | 60 °C              |
| Lumen                            | 2600 lm            |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2432914 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Tarvikkeet

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 1007246 | Asennuskotelo DASAR 2.0 XL:lle |
|---------|--------------------------------|

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Valon värilämpötila   | 3000 Kelvin         |
| Sädekulma             | 70 °                |
| väri                  | edelstahl / schwarz |
| CRI                   | 80                  |
| Elinikä               | 50000 h             |
| Riskiryhmä            | 1                   |
| Pituus                | 27 cm               |
| leveys                | 27 cm               |
| Syvyys                | 21 cm               |
| Nettopaino            | 5.8 kg              |
| Bruttopaino           | 6.68 kg             |
| Leikattu muoto        | pyöreä              |
| Asennussyvyys         | 29.5 cm             |
| Asennuksen halkaisija | 28.5 cm             |
| BIG WHITE Seite       | 973                 |