


DASAR® L

vloerinbouwarmatuur, asymmetrisch, 3000K, 70°/40°, IP65/IP67, vierkant, roestvrij staal / zwart

DASAR® armaturen werden ontwikkeld voor geavanceerde, professionele buitenverlichtingsoplossingen. Met een asymmetrische lichtverdeling (40°/70°) en een zwenkbare lichtmodule (±30°) zijn ze ideaal voor gerichte verlichting van gevels, paden of architecturale elementen. Een hoge efficiëntie van 95 lm/W en een levensduur van L80B20 50.000 uur maken ze tot een economische en duurzame oplossing voor buitentoepassingen. Alle varianten hebben een aansluitkabel van 1 m met IP68-stekkeraansluiting en kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in intelligente verlichtingssystemen dankzij de geïntegreerde DALI-besturing. De armaturen zijn beloopbaar en berijdbaar tot 2000 kg, zijn bestand tegen zee- en zilte lucht en worden aangevuld met bijpassende montagepunten met meerdere kabelingen (DN20/25/32). DASAR® is verkrijgbaar in ronde of vierkante versies en in de maten L en XL en biedt maximale flexibiliteit bij het plannen van hoogwaardige verlichtingsoplossingen voor buitenruimtes.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009171
IP-code	IP65/IP67
Schokbestendigheidsklasse	IK 10
Schokbestendigheid	20 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	grond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI, Aanraking
Aantal doorvoerbedrading	30
Mechanische belasting	2 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	27 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	58
Aantal armaturen bij LS C16A	58
Niveau van inschakelstroom	2.825 A
Duur van inschakelstroom	188 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	60 °C
Lumen	2600 lm

Lichtbron

	
--	---

Toebehoren

1007246	DASAR® XL montagebehuizing
---------	----------------------------

Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	70 °
Kleur	edelstahl / schwarz
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	27 cm
Breedte	27 cm
Diepte	21 cm
Nettogewicht	5.8 kg
Brutogewicht	6.68 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	29.5 cm
Inbouwdiameter	28.5 cm