


## DASAR® XL

zemeljska svetilka, asimetrična, 3000K, 70°/40°,  
IP65/IP67, kvadratna, nerjavno jeklo / črna

Luči DASAR® so zasnovane za zahtevne, profesionalne rešitve zunanje razsvetljave. Z asimetrično porazdelitvijo svetlobe (40°/70°) in vrtljivim svetlobnim modulom ( $\pm 30^\circ$ ) so idealni za osvetljevanje fasad, poti ali arhitekturnih značilnosti. Visoka učinkovitost 95 lm/W in življenjska doba 50.000 ur (L80B20) sta ekonomična in trajna rešitev za uporabo na prostem. Vse različice imajo 1 m priključni kabel s priključkom IP68 in jih je mogoče enostavno integrirati v inteligentne sisteme razsvetljave z vgrajenim krmiljenjem DALI. Luči se lahko sprehajajo in vozijo do 2000 kg, so odporne na morski in slani zrak ter jih dopolnjujejo ujema-joči se pritrdilni nosilci z več kabelskimi vhodi (D-N20/25/32). Na voljo v okrogli ali kvadratni izvedbi ter v velikostih L in XL, DASAR® ponuja maksimalno prilagodljivost pri oblikovanju visokokakovostnih rešitev zunanje razsvetljave.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Št. art.                                    | 1009171            |
| IP koda                                     | IP65/IP67          |
| Kategorija odpornosti proti udarcem         | IK 10              |
| Odpornost proti udaru                       | 20 Joule           |
| Montaža                                     | Vgradnja           |
| Podrobnosti montaže                         | Dno                |
| Možnost zatemnitve                          | Da                 |
| Tehnologija zatemnitve                      | DALI, Dotik        |
| Število ožičenj                             | 30                 |
| Mehanska obremenitev                        | 2 t                |
| Primarna nazivna napetost                   | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundarni tok / napetost                   | 700 mA             |
| Zaščitni razred                             | I                  |
| El. moč                                     | 27 W               |
| minimalna temperatura okolja                | -20 °C             |
| maksimalna temperatura okolja               | 45 °C              |
| Število svetilk pri LS B16A                 | 58                 |
| Število svetilk na LS C16A                  | 58                 |
| Raven zagonskega toka                       | 2.825 A            |
| Trajanje zagonskega toka                    | 188 $\mu$ s        |
| Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe) | 60 °C              |
| Lumini                                      | 2600 lm            |

## Svetlobnega Vira

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |
| <b>Dodatki</b> |                                                                                   |
| 1007246        | Montažno ohišje za DA-SAR 2.0 XL                                                  |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Barvna temperatura | 3000 Kelvin         |
| Kot sevanja        | 70 °                |
| Barva              | edelstahl / schwarz |
| CRI                | 80                  |
| Življenjska doba   | 50000 h             |
| Risk Group         | 1                   |
| Dolžina            | 27 cm               |
| Širina             | 27 cm               |
| Globina            | 21 cm               |
| Neto teža          | 5.8 kg              |
| Bruto teža         | 6.68 kg             |
| Oblika izreza      | okrogel             |
| Globina vgradnje   | 29.5 cm             |
| Premjer vgradnje   | 28.5 cm             |