




WATERPROOF

V EASY 1200 43 840 ML IP65

SLVtecin WATERPROOF V EASY on kestävä LED-kosteudenkestävä majakka, jossa on suljettu PC-kotelo, joka on suunniteltu erityisesti teolliseen, logistiikkaan ja teknisiin sovelluksiin. Suojaluokan IP65, IK08-iskunkestävyyden ja hienostuneen rakenteen ansiosta se sopii erinomaisesti käytettäväksi vaativissa sisäympäristöissä, joissa kestävyys ja helppohoitoisuus ovat entistä korkeammat. Se on saatavana kahdessa pituudessa (1200 mm ja 1500 mm), ja se tuottaa jopa 6 000 lumenia valotehoa yli 120 lm/W:n hyötysuhteella. Integroitujen LEDien (4 000 K) ja 50 000 tunnin käyttöiän (L70B50) ansiosta se on suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöä varten ammattimaisissa ympäristöissä. Valotehoa voidaan säätää joustavasti kuljettajan integroiduilla kytkimillä - monivalotoiminto tarjoaa lisäominaisuuksia paikan päällä. Irrotettavat päätykappaleet, helppo pääsy LED-moduuliin ja 2,5 mm²:n kaapeleiden läpipojotus, WATERPROOF V EASY on nopea ja helppo asentaa - ihanteellinen nopeisiin projekteihin ja ammatillisiin vaatimuksiin.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009172
IP-koodi	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK 08
Läpivientien määrä	20
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	350/300/250/200 mA
Suojaluokka	I
Teho	35 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	26
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	43
Virtavirran taso	15 A
Sysäysvirran kesto	272 µs
Lumen	4300 / 3800 / 3300 / 2700 lm
Valon värielämpötila	4000 Kelvin
väri	valkoinen
CRI	80
Elinikä	100000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	125 cm
leveys	7.4 cm

Valonlähteet

2432913	
---------	---

Korkeus	8.1 cm
Nettopaino	1.1 kg
Bruttopaino	1.2 kg