




WATERPROOF

V EASY 1200 43 840 ML IP65

Le WATERPROOF V EASY de SLVtec est un luminaire LED robuste pour pièces humides doté d'un boîtier étanche en polycarbonate, spécialement conçu pour les applications dans l'industrie, la logistique et les zones techniques. Grâce à son indice de protection IP65, à sa résistance aux chocs IK08 et à sa conception étudiée, il est idéal pour une utilisation dans des environnements intérieurs exigeants présentant des besoins accrus en termes de résistance et de facilité d'entretien. Ce luminaire est disponible en deux longueurs (1200 mm et 1500 mm) et fournit une puissance lumineuse pouvant atteindre 6000 lumens pour une efficacité de plus de 120 lm/W. Avec ses LED intégrées (4000 K) et une durée de vie de 50 000 h (L70-B50), il est conçu pour une utilisation de longue durée en environnement professionnel. Des interrupteurs intégrés au driver permettent un réglage souple de la puissance lumineuse – la fonction multi-lumen offre ainsi des possibilités d'adaptation supplémentaires directement en situation. Grâce à ses embouts amovibles, à son module LED facilement accessible et au câblage continu pour câbles de 2,5 mm², l'installation du WATERPROOF V EASY est très rapide et confortable - un atout inestimable pour les projets où le temps est compté et les exigences professionnelles élevées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| N° art. | 1009172 |
| Code IP | IP65 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 08 |
| Nombre de câblages en continu | 20 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 350/300/250/200 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 35 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 26 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 43 |
| Hauteur du courant d'appel | 15 A |
| Durée du courant d'appel | 272 µs |
| Lumen | 4300/3800/3300/2700 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Coloris | blanc |
| CRI | 80 |
| Durée de vie | 100000 h |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 125 cm |
| Largeur | 7.4 cm |

Source Lumineuse



| | |
|-------------------|--------|
| Hauteur | 8.1 cm |
| Poids net | 1.2 kg |
| Poids brut | 1.4 kg |