




WATERPROOF

V EASY 1200 43 840 ML IP65

Le WATERPROOF V EASY de SLVtec est un luminaire LED robuste pour pièces humides doté d'un boîtier étanche en polycarbonate, spécialement conçu pour les applications dans l'industrie, la logistique et les zones techniques. Grâce à son indice de protection IP65, à sa résistance aux chocs IK08 et à sa conception étudiée, il est idéal pour une utilisation dans des environnements intérieurs exigeants présentant des besoins accrus en termes de résistance et de facilité d'entretien. Ce luminaire est disponible en deux longueurs (1200 mm et 1500 mm) et fournit une puissance lumineuse pouvant atteindre 6000 lumens pour une efficacité de plus de 120 lm/W. Avec ses LED intégrées (4000 K) et une durée de vie de 50 000 h (L70-B50), il est conçu pour une utilisation de longue durée en environnement professionnel. Des interrupteurs intégrés au driver permettent un réglage souple de la puissance lumineuse – la fonction multi-lumen offre ainsi des possibilités d'adaptation supplémentaires directement en situation. Grâce à ses embouts amovibles, à son module LED facilement accessible et au câblage continu pour câbles de 2,5 mm², l'installation du WATERPROOF V EASY est très rapide et confortable - un atout inestimable pour les projets où le temps est compté et les exigences professionnelles élevées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009172
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350/300/250/200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	35 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	26
Nombre de luminaires sur LS C16A	43
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	272 µs
Lumen	4300/3800/3300/2700 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	80
Durée de vie	100000 h
Risk Group	1
Longueur	125 cm
Largeur	7.4 cm

Source Lumineuse



Hauteur	8.1 cm
Poids net	1.2 kg
Poids brut	1.4 kg