




WATERPROOF

V EASY 1500 63 840 ML IP65

WATERPROOF V EASY od SLVtec je robustní LED maják odolný proti vlhkosti s utěsněným PC pouzdrům, speciálně navržený pro průmyslové, logistické a technické aplikace. Díky stupni krytí IP65, odolnosti proti nárazu IK08 a propracovanému designu je ideální pro použití v náročných vnitřních prostředích se zvýšenými požadavky na odolnost a snadnou údržbu. Je k dispozici ve dvou délkách (1200 mm a 1500 mm) a poskytuje světelný výkon až 6 000 lumenů s účinností přes 120 lm/W. S integrovanými LED diodami (4 000 K) a životností 50 000 hodin (L70B50) je určen pro dlouhodobé používání v profesionálním prostředí. Světelný výkon lze flexibilně nastavit pomocí integrovaných spínačů na řidiči - funkce více lumenů poskytuje další možnosti nastavení na místě. S odnímatelnými koncovkami, snadným přístupem k LED modulu a průchozí kabeláží pro kabely o průměru 2,5 mm² se WATERPROOF V EASY rychle a snadno instaluje - ideální pro rychlé projekty a profesionální požadavky.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009173
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 08
Počet propojení	20
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350/300/250/200 mA
Třída ochrany	I
Příkon	48 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	26
Počet svítidel na LS C16A	43
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	272 μs
Lumen	6300/5600/4800/3900 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	80
Životnost	100000 h
Risk Group	1
Délka	155 cm
Šířka	7.4 cm

Světelného Zdroje

	
--	---

Výška	8.1 cm
Hmotnost netto	1.1 kg
Celková hmotnost	1.2 kg