




WATERPROOF

V EASY 1500 63 840 ML IP65

WATERPROOF V EASY de SLVtec es una robusta luminaria LED a prueba de humedad con carcasa cerrada de PC que se ha desarrollado especialmente para aplicaciones en la industria, la logística y las áreas técnicas. Gracias a su grado de protección IP65, su resistencia a impactos IK08 y su sofisticado diseño, es ideal para su uso en zonas interiores exigentes con mayores requisitos de resistencia y facilidad de mantenimiento. La luminaria está disponible en dos longitudes (1200 mm y 1500 mm) y alcanza una potencia luminosa de hasta 6000 lúmenes con una eficiencia de más de 120 lm/W. Con luces LED integradas (4000 K) y una vida útil de 50 000 h (L70B50), está diseñada para un uso duradero en entornos profesionales. La potencia luminosa puede ajustarse de forma flexible mediante interruptores integrados en el controlador: la función multilumen ofrece así opciones de personalización adicionales directamente in situ. Gracias a las tapas finales desmontables, al módulo LED de fácil acceso y al cableado transversal para cables de 2,5 mm², WATERPROOF V EASY es especialmente rápido y fácil de instalar, ideal para proyectos con mucha presión de tiempo y altos requisitos profesionales.



Datos técnicos

Art. N.º	1009173
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Cantidad de cableado transversal	20
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350/300/250/200 mA
Clase de protección	I
Potencia	48 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	26
Número de luminarias en LS C16A	43
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	272 µs
Flujo luminoso	6300/5600/4800/3900 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Color	blanco
IRC	80
Vida útil	100000 h
Risk Group	1
Longitud	155 cm
Anchura	7.4 cm

Fuente de luz



Altura	8.1 cm
Peso neto	1.1 kg
Peso bruto	1.2 kg