




WATERPROOF

V EASY 1500 63 840 ML IP65

WATERPROOF V EASY fra SLVtec er et robust LED-fukt-sikkert varsellys med et forseglet PC-hus, spesielt designet for industrielle, logistikk og tekniske applikasjoner. Med beskyttelsesklasse IP65, IK08 slagfasthet og en sofistikert design er den ideell for bruk i krevende innendørsmiljøer med økte krav til holdbarhet og enkelt vedlikehold. Den er tilgjengelig i to lengder (1200 mm og 1500 mm), og leverer opptil 6 000 lumen lyseffekt med en effektivitet på over 120 lm/W. Med integrerte lysdioder (4 000 K) og en levetid på 50 000 timer (L70B50) er den designet for langvarig bruk i profesjonelle miljøer. Lyseffekten kan justeres fleksibelt via integrerte brytere på driveren - multilumen-funksjonen gir ekstra justeringsmuligheter på stedet. Med avtakbare endestykker, enkel tilgang til LED-modulen og gjenomkobling for 2,5 mm² kabler, er WATERPROOF V EASY rask og enkel å installere - ideell for raske prosjekter og profesjonelle krav.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009173
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 08
Antall ledningsgjennomføringer	20
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	350/300/250/200 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	48 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	26
Antall lys på LS C16A	43
Høy innkoblingsstrøm	15 A
Varighet innkoblingsstrøm	272 µs
Lysytelse	6300 / 5600 / 4800 / 3900 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Farge	white
CRI	80
Levetid	100000 h
Risikogruppe	1
Lengde	155 cm
Bredde	7.4 cm

Lyskilde

	
--	---

Høyde	8.1 cm
Nettvekt	1.2 kg
Bruttvekt	1.4 kg