




WATERPROOF

V EASY 1500 63 840 ML IP65

De WATERPROOF V EASY van SLVtec is een robuuste LED vochtbestendige armatuur met een gesloten PC-behuizing die speciaal is ontwikkeld voor toepassingen in de industrie, logistiek en techniek. Dankzij de IP65-beschermingsgraad, de IK08-schokbestendigheid en het geavanceerde ontwerp is het ideaal voor gebruik in veeleisende binnenomgevingen met hogere eisen op het gebied van weerstand en onderhoudsgemak. De armatuur is verkrijgbaar in twee lengtes (1200 mm en 1500 mm) en heeft een lichtvermogen tot 6.000 lumen met een efficiëntie van meer dan 120 lm/W. Met geïntegreerde LED's (4.000 K) en een levensduur van 50.000 uur (L70B50) is hij ontworpen voor langdurig gebruik in professionele omgevingen. Het lichtvermogen kan flexibel worden ingesteld via geïntegreerde schakelaars op de driver - de multi-lumenfunctie biedt dus ter plekke extra aanpassingsmogelijkheden. Dankzij de afneembare eindkappen, de eenvoudig toegankelijke LED-module en de doorvoerbedrading voor 2,5 mm² kabels is de WATERPROOF V EASY bijzonder snel en eenvoudig te installeren - ideaal voor projecten met een hoge tijdsdruk en professionele vereisten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009173
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 08
Aantal bij doorlussen	20
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350/300/250/200 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	48 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	26
Aantal armaturen bij LS C16A	43
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	272 µs
Lumen	6300/5600/4800/3900 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
Levensduur	100000 h
Risk Group	1
Lengte	155 cm
Breedte	7.4 cm

Lichtbron

	
--	---

Hoogte	8.1 cm
Nettogewicht	1.1 kg
Brutogewicht	1.2 kg