




WATERPROOF

V EASY 1500 63 840 ML IP65

WATERPROOF V EASY firmy SLVtec to wytrzymała, odporna na wilgoć lampa ostrzegawcza LED z uszczelnioną obudową z PC, specjalnie zaprojektowana do zastosowań przemysłowych, logistycznych i technicznych. Dzięki stopniowi ochrony IP65, odporności na uderzenia IK08 i wyrafinowanemu wzornictwu idealnie nadaje się do stosowania w wymagających środowiskach wewnętrznych o zwiększonych wymaganiach dotyczących trwałości i łatwości konserwacji. Dostępny w dwóch długościach (1200 mm i 1500 mm), dostarcza do 6 000 lumenów strumienia świetlnego o wydajności ponad 120 lm/W. Dzięki zintegrowanym diodom LED (4 000 K) i żywotności 50 000 godzin (L70B50) jest przeznaczony do długotrwałego użytkowania w środowiskach profesjonalnych. Moc światła można elastycznie regulować za pomocą zintegrowanych przełączników na sterowniku - funkcja wielu strumieni świetlnych zapewnia dodatkowe możliwości regulacji na miejscu. Dzięki zdejmowanym zaślepkom, łatwemu dostępowi do modułu LED i okablowaniu przelotowemu dla 2,5 mm², WATERPROOF V EASY jest szybki i łatwy w instalacji - idealny do szybkich projektów i profesjonalnych wymagań.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009173
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Liczba przewodów przelotowych	20
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350/300/250/200 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	48 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	26
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	43
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	272 μs
Strumień świetlny	6300/5600/4800/3900 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	80
Okres użytkowania	100000 h
Risk Group	1
Długość	155 cm
Szerokość	7.4 cm

Źródła światła

	
--	---

Wysokość	8.1 cm
Waga netto	1.1 kg
Waga brutto	1.2 kg