




WATERPROOF

V EASY 1500 63 840 ML IP65

WATERPROOF V EASY podjetja SLVtec je robusten LED svetilnik, odporen na vlago z zaprtim ohišjem računalnika, posebej zasnovan za industrijske, logistične in tehnične aplikacije. Z zaščitnim razredom IP65, odpornostjo na udarce IK08 in prefinjeno zasnovo je idealen za uporabo v zahtevnih notranjih okoljih s povečanimi zahtevami glede vzdržljivosti in enostavnosti vzdrževanja. Na voljo je v dveh dolžinah (1200 mm in 1500 mm) in zagotavlja do 6.000 lumnov svetlobne moči z učinkovitostjo več kot 120 lm/W. Z vgrajenimi LED diodami (4.000 K) in življenjsko dobo 50.000 ur (L70B50) je zasnovan za dolgotrajno uporabo v profesionalnih okoljih. Svetlobno moč je mogoče prilagodljivo prilagoditi z vgrajenimi stikali na vozniku - funkcija več lumnov ponuja dodatne možnosti nastavitve na kraju samem. Z odstranljivimi končnimi pokrovčki, enostavnim dostopom do LED modula in kabeli za 2,5 mm² kable, je WATERPROOF V EASY hiter in enostaven za namestitev - idealen za hitre projekte in strokovne zahteve.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009173
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Število ožičenj	20
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	350/300/250/200 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	48 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	26
Število svetilk na LS C16A	43
Raven zagonskega toka	15 A
Trajanje zagonskega toka	272 µs
Lumni	6300 / 5600 / 4800 / 3900 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Barva	bela
CRI	80
Življenjska doba	100000 h
Risk Group	1
Dolžina	155 cm
Širina	7.4 cm

Svetlobnega Vira

	
--	---

Višina	8.1 cm
Neto teža	1.1 kg
Bruto teža	1.2 kg