




WATERPROOF

V EASY 1500 63 840 ML IP65

WATERPROOF V EASY från SLVtec är en robust LED-fuktsäker varningslampa med ett förseglat PC-hölje, speciellt designad för industriella, logistiska och tekniska applikationer. Med skyddsklass IP65, IK08 slagtålighet och en sofistikerad design är den idealisk för användning i krävande inomhusmiljöer med ökade krav på hållbarhet och enkelt underhåll. Den finns i två längder (1200 mm och 1500 mm) och ger en ljusstyrka på upp till 6 000 lumen med en effektivitet på över 120 lm/W. Med integrerade lysdioder (4 000K) och en livslängd på 50 000 timmar (L70-B50) är den designad för långvarig användning i professionella miljöer. Ljusflödet kan justeras flexibelt via integrerade omkopplare på drivrutinen - multilumenfunktionen ger ytterligare justeringsmöjligheter på plats. Med avtagbara ändlock, enkel åtkomst till LED-modulen och överkopplingar för 2,5 mm² kablar är WATERPROOF V EASY snabb och enkel att installera - perfekt för snabba projekt och professionella krav.



Art. Nej.	1009173
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 08
Antal genomgående ledningar	20
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	350/300/250/200 mA
Skyddsklass	I
Watt	48 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	26
Antal armaturer på LS C16A	43
Nivå för inkopplingsström	15 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	272 µs
Lumen	6300 / 5600 / 4800 / 3900 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Färg	vit
CRI	80
Livslängd	100000 h
Riskgrupp	1
Längd	155 cm
Bredd	7.4 cm



höjd	8.1 cm
Netto vikt	1.2 kg
Bruttovikt	1.4 kg