



## RETRO

**LT 1200 93 835/840/850 NB ML WH Transportador ligeiro 1200mm**

O sistema de troncos LED RETRO foi projetado especificamente para a atualização sem ferramentas e com economia de tempo das lâmpadas fluorescentes T8 e T5 existentes. Graças ao design inteligente de cliques, o módulo de luz pode ser alterado em menos de um minuto - sem qualquer conversão ou materiais adicionais. RETRO é compatível com todos os sistemas de entroncamento padrão dos principais fabricantes. Com uma eficiência excepcional de até 190 lm/W e uma vida útil de 100.000 horas, o sistema também é econômico. Os interruptores de alimentação e CCT integrados permitem que a saída de luz e a cor (3.000K, 4.000K, 5.000K) sejam definidas no local - ideal para uso flexível em salas industriais, armazéns ou ambientes de produção. Disponível em dois comprimentos (1200mm e 1500mm), nas versões DALI e ON/OFF e com quatro óticas diferentes, o RETRO oferece a máxima adaptabilidade - tanto em termos de tecnologia de iluminação como de design. O NB-óptico é ideal para corredores altos ou aplicações com iluminação particularmente direcional. Os módulos também podem ser ajustados para diferentes comprimentos, permitindo que sejam adaptados com precisão aos sistemas existentes. RETRO é a solução preparada para o futuro para projetos de remodelação exigentes - alta produção, eficiente e fácil de instalar. Teremos todo o gosto em aconselhá-lo!



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                         | 1009181               |
| IP Code                          | IP20                  |
| Classe de resistência ao impacto | IK 04                 |
| Pormenores da montagem           | Teto                  |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Corrente / Tensão secundária     | 200-550 mA            |
| Classe de proteção               | I                     |
| Potência                         | 21 W                  |
| Temperatura ambiente             | 80 °C                 |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima      | 40 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A  | 15                    |
| Número de luminárias no LS C16A  | 25                    |
| Nível de corrente de irrupção    | 44.4 A                |
| Duração da corrente de irrupção  | 156.1 µs              |
| Lúmen                            | 4011-10980 lm         |
| Temperatura de cor da luz        | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Cor                              | branco                |
| CRI                              | 80                    |
| Vida útil                        | 100000 h              |
| Risk Group                       | 0                     |
| Comprimento                      | 117.5 cm              |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385576 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 1009202 | RETRO , CON 5P101<br>Conector de ficha de 5 pinos  |
| 1009204 | RETRO , CON 5P103<br>Conector de ficha de 5 pinos  |
| 1009199 | RETRO , CON 3P005<br>Conector de ficha de 3 pinos  |
| 1009200 | RETRO , CON 3P006<br>Conector de ficha de 3 pinos  |
| 1010717 |                                                    |
| 1009197 | RETRO , CON 3P003<br>Conector de ficha de 3 pinos  |
| 1009203 | RETRO , CON 5P102<br>Conector de ficha de 5 pinos  |
| 1009201 | RETRO , CON 3P007<br>Conector de ficha de 3 pinos  |
| 1009205 | RETRO , CON 5P104<br>Conector de ficha de 5 pinos  |
| 1009196 | RETRO , CON 3P002<br>Conector com ficha de 3 pinos |
| 1009198 | RETRO , CON 3P004<br>Conector de 3 pinos           |
| 1010718 |                                                    |
| 1009195 | RETRO , CON 3P001<br>Conector com ficha de 3 pinos |
| 1009206 | RETRO , CON 5P105<br>Conector de ficha de 5 pinos  |

|              |         |
|--------------|---------|
| Largura      | 6.5 cm  |
| Altura       | 3 cm    |
| Peso líquido | 1.3 kg  |
| Peso bruto   | 10.8 kg |