




RETRO

LT 1200 93 835/840/850 OVAL ML WH Supporto 1200 mm

Il sistema di strisce continue RETRO LED è stato sviluppato appositamente per dare un tocco di modernità alle lampade fluorescenti T8 e T5 esistenti, in modo rapido e senza il bisogno di attrezzi. Grazie all'intelligente design a scatto, il modulo luminoso può essere sostituito in meno di un minuto, senza interventi onerosi né materiale aggiuntivo. RETRO è compatibile con tutte le canaline standard dei principali produttori. Con un'eccezionale efficienza fino a 190 lm/W e una durata di 100.000 ore, il sistema convince anche dal punto di vista economico. Gli interruttori di potenza e CCT integrati consentono di impostare la potenza e il colore della luce (3.000 K, 4.000 K, 5.000 K) direttamente in loco e lo rendono la soluzione ideale per un uso flessibile in capannoni industriali, aree di stoccaggio o ambienti di produzione. Disponibile in due lunghezze (1200 mm e 1500 mm), nelle versioni DALI e ON/OFF e con quattro ottiche diverse, RETRO offre la massima adattabilità, sia in termini di tecnologia di illuminazione che di design. L'ottica OVAL offre un'ampia diffusione della luce ed è ideale per corridoi e aree di transito. Inoltre, la lunghezza dei moduli può essere adattata con precisione ai sistemi esistenti. RETRO è la soluzione a prova di futuro per i progetti di ristrutturazione più impegnativi: potente, efficiente e facile da installare. Saremo lieti di consigliarvi!



DATI TECNICI

Articolo	1009182
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 04
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200-550 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	21 W
Temperatura esterna	80 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	15
Numero di apparecchi a LS C16A	25
Livello di corrente di spunto	44.4 A
Durata della corrente di spunto	156.1 µs
Lumen	4011-10980 lm
Temperatura colore	3500/4000/5000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	80
Durata	100000 h
Risk Group	0
Lunghezza	117.5 cm

Sorgente Luminosa

2385576	
---------	---

Accessori

1009202	RETRO , CON 5P101 Connector 5-pin plug
1009204	RETRO , CON 5P103 Connector 5-pin plug
1009199	RETRO , CON 3P005 Connector 3-pin plug
1009200	RETRO , CON 3P006 Connector 3-pin plug
1010717	
1009197	RETRO , CON 3P003 Connector 3-pin plug
1009203	RETRO , CON 5P102 Connector 5-pin plug
1009201	RETRO , CON 3P007 Connector 3-pin plug
1009205	RETRO , CON 5P104 Connector 5-pin plug
1009196	RETRO , CON 3P002 Connector 3-pin plug
1009198	RETRO , CON 3P004 Connector 3-pin plug
1010718	
1009195	RETRO , CON 3P001 Connector 3-pin plug
1009206	RETRO , CON 5P105 Connector 5-pin plug

Larghezza	6.5 cm
Altezza	3 cm
Peso netto	1.3 kg
Peso lordo	10.8 kg