




RETRO

LT 1200 93 835/840/850 WB ML WH DALI lekki nośnik 1200mm

System szynowy RETRO LED został specjalnie zaprojektowany do beznarzędziowej i oszczędzającej czas modernizacji istniejących świetlówek T8 i T5. Dzięki inteligentnej konstrukcji zatrzaskowej moduł świetlny można wymienić w mniej niż minutę - bez żadnej konwersji i dodatkowych materiałów. RETRO jest kompatybilny ze wszystkimi standardowymi systemami szynowymi wiodących producentów. Dzięki wyjątkowej wydajności do 190 lm/W i żywotności 100 000 godzin system jest również ekonomiczny. Zintegrowane przełączniki zasilania i CCT umożliwiają ustawienie strumienia świetlnego i barwy światła (3 000 K, 4 000 K, 5 000 K) na miejscu - idealne do elastycznego zastosowania w halach przemysłowych, magazynach lub środowiskach produkcyjnych. Dostępny w dwóch długościach (1200 mm i 1500 mm), w wersjach DALI i ON/OFF oraz z czterema różnymi optykami, RETRO oferuje maksymalne możliwości adaptacji - zarówno pod względem technologii oświetleniowej, jak i wzornictwa. Układ optyczny WB zapewnia oświetlenie o dużym zakresie na niskich wysokościach sufitów, np. w pomieszczeniach sprzedażowych lub pomocniczych. Moduły można również precyzyjnie dostosować do różnych długości, co pozwala na ich precyzyjne dopasowanie do istniejących systemów. RETRO to przyszłościowe rozwiązanie dla wymagających projektów remontowych - wysoka wydajność, wydajność i łatwość montażu. Chętnie Ci doradzimy!

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009183
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 04
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	200-550 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	22 W
Temperatura otoczenia	80 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	24
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	33
Poziom prądu rozruchowego	22.18 A
Czas trwania prądu rozruchowego	236 µs
Strumień świetlny	4136-10680 lm
Temperatura barwy światła	3500/4000/5000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	80
Okres użytkowania	100000 h



Źródła światła

2385576	
---------	---

Akcesoria

1009202	RETRO , CON 5P101 Złącze 5-stykowe
1009204	RETRO , CON 5P103 Złącze 5-stykowe
1009199	RETRO , CON 3P005 Złącze 3-stykowe
1009200	RETRO , CON 3P006 Złącze 3-stykowe
1010717	
1009197	RETRO , CON 3P003 Złącze 3-stykowe
1009203	RETRO , CON 5P102 Złącze 5-stykowe
1009201	RETRO , CON 3P007 Złącze 3-stykowe
1009205	RETRO , CON 5P104 Złącze 5-stykowe
1009196	RETRO , CON 3P002 Złącze wtyczka 3-stykowa
1009198	RETRO , CON 3P004 Złącze 3-pinowe
1010718	
1009195	RETRO , CON 3P001 Złącze z wtyczką 3-stykową
1009206	RETRO , CON 5P105 Złącze 5-stykowe

Risk Group	0
Długość	117.5 cm
Szerokość	6.5 cm
Wysokość	3 cm
Waga netto	1.4 kg
Waga brutto	11.4 kg