




RETRO

LT 1200 93 835/840/850 WB ML WH DALI Transportador ligeiro 1200mm

O sistema de troncos LED RETRO foi projetado especificamente para a atualização sem ferramentas e com economia de tempo das lâmpadas fluorescentes T8 e T5 existentes. Graças ao design inteligente de cliques, o módulo de luz pode ser alterado em menos de um minuto - sem qualquer conversão ou materiais adicionais. RETRO é compatível com todos os sistemas de entroncamento padrão dos principais fabricantes. Com uma eficiência excepcional de até 190 lm/W e uma vida útil de 100.000 horas, o sistema também é econômico. Os interruptores de alimentação e CCT integrados permitem que a saída de luz e a cor (3.000K, 4.000K, 5.000K) sejam definidas no local - ideal para uso flexível em salas industriais, armazéns ou ambientes de produção. Disponível em dois comprimentos (1200mm e 1500mm), nas versões DALI e ON/OFF e com quatro óticas diferentes, o RETRO oferece a máxima adaptabilidade - tanto em termos de tecnologia de iluminação como de design. O WB-óptico garante iluminação de área ampla em alturas de teto baixas, por exemplo, em áreas de vendas ou auxiliares. Os módulos também podem ser ajustados para diferentes comprimentos, permitindo que sejam adaptados com precisão aos sistemas existentes. RETRO é a solução preparada para o futuro para projetos de remodelação exigentes - alta produção, eficiente e fácil de instalar. Teremos todo o gosto em aconselhá-lo!

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009183
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 04
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200-550 mA
Classe de proteção	I
Potência	22 W
Temperatura ambiente	80 °C
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	24
Número de luminárias no LS C16A	33
Nível de corrente de irrupção	22.18 A
Duração da corrente de irrupção	236 µs
Lúmen	4136-10680 lm
Temperatura de cor da luz	3500/4000/5000 Kelvin
Cor	branco
CRI	80
Vida útil	100000 h



Fonte de luz

2385576



Acessórios

1009202	RETRO , CON 5P101 Conector de ficha de 5 pinos
1009204	RETRO , CON 5P103 Conector de ficha de 5 pinos
1009199	RETRO , CON 3P005 Conector de ficha de 3 pinos
1009200	RETRO , CON 3P006 Conector de ficha de 3 pinos
1010717	
1009197	RETRO , CON 3P003 Conector de ficha de 3 pinos
1009203	RETRO , CON 5P102 Conector de ficha de 5 pinos
1009201	RETRO , CON 3P007 Conector de ficha de 3 pinos
1009205	RETRO , CON 5P104 Conector de ficha de 5 pinos
1009196	RETRO , CON 3P002 Conector com ficha de 3 pinos
1009198	RETRO , CON 3P004 Conector de 3 pinos
1010718	
1009195	RETRO , CON 3P001 Conector com ficha de 3 pinos
1009206	RETRO , CON 5P105 Conector de ficha de 5 pinos

Risk Group	0
Comprimento	117.5 cm
Largura	6.5 cm
Altura	3 cm
Peso líquido	1.4 kg
Peso bruto	11.4 kg