




RETRO

LT 1200 93 835/840/850 MB ML WH DALI Transportador ligeiro 1200mm

O sistema de troncos LED RETRO foi projetado especificamente para a atualização sem ferramentas e com economia de tempo das lâmpadas fluorescentes T8 e T5 existentes. Graças ao design inteligente de cliques, o módulo de luz pode ser alterado em menos de um minuto - sem qualquer conversão ou materiais adicionais. RETRO é compatível com todos os sistemas de entroncamento padrão dos principais fabricantes. Com uma eficiência excepcional de até 190 lm/W e uma vida útil de 100.000 horas, o sistema também é econômico. Os interruptores de alimentação e CCT integrados permitem que a saída de luz e a cor (3.000K, 4.000K, 5.000K) sejam definidas no local - ideal para uso flexível em salas industriais, armazéns ou ambientes de produção. Disponível em dois comprimentos (1200mm e 1500mm), nas versões DALI e ON/OFF e com quatro óticas diferentes, o RETRO oferece a máxima adaptabilidade - tanto em termos de tecnologia de iluminação como de design. O MB-óptico é adequado para iluminação geral uniforme em áreas com pé-direito médio. Os módulos também podem ser ajustados para diferentes comprimentos, permitindo que sejam adaptados com precisão aos sistemas existentes. RETRO é a solução preparada para o futuro para projetos de remodelação exigentes - alta produção, eficiente e fácil de instalar. Teremos todo o gosto em aconselhá-lo!



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009184
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 04
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200-550 mA
Classe de proteção	I
Potência	22 W
Temperatura ambiente	80 °C
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	24
Número de luminárias no LS C16A	33
Nível de corrente de irrupção	22.18 A
Duração da corrente de irrupção	236 µs
Lúmen	4136-10680 lm
Temperatura de cor da luz	3500/4000/5000 Kelvin
Cor	branco
CRI	80
Vida útil	100000 h

Fonte de luz

2385576	
---------	---

Acessórios

1009202	RETRO , CON 5P101 Conector de ficha de 5 pinos
1009204	RETRO , CON 5P103 Conector de ficha de 5 pinos
1009199	RETRO , CON 3P005 Conector de ficha de 3 pinos
1009200	RETRO , CON 3P006 Conector de ficha de 3 pinos
1010717	
1009197	RETRO , CON 3P003 Conector de ficha de 3 pinos
1009203	RETRO , CON 5P102 Conector de ficha de 5 pinos
1009201	RETRO , CON 3P007 Conector de ficha de 3 pinos
1009205	RETRO , CON 5P104 Conector de ficha de 5 pinos
1009196	RETRO , CON 3P002 Conector com ficha de 3 pinos
1009198	RETRO , CON 3P004 Conector de 3 pinos
1010718	
1009195	RETRO , CON 3P001 Conector com ficha de 3 pinos
1009206	RETRO , CON 5P105 Conector de ficha de 5 pinos

Risk Group	0
Comprimento	117.5 cm
Largura	6.5 cm
Altura	3 cm
Peso líquido	1.4 kg
Peso bruto	11.4 kg