




## RETRO

**LT 1200 93 835/840/850 OVAL ML WH DALI lekki nośnik 1200mm**

System szynowy RETRO LED został specjalnie zaprojektowany do beznarzędziowej i oszczędzającej czas modernizacji istniejących świetlówek T8 i T5. Dzięki inteligentnej konstrukcji zatrzaskowej moduł świetlny można wymienić w mniej niż minutę - bez żadnej konwersji i dodatkowych materiałów. RETRO jest kompatybilny ze wszystkimi standardowymi systemami szynowymi wiodących producentów. Dzięki wyjątkowej wydajności do 190 lm/W i żywotności 100 000 godzin system jest również ekonomiczny. Zintegrowane przełączniki zasilania i CCT umożliwiają ustawienie strumienia świetlnego i barwy światła (3 000 K, 4 000 K, 5 000 K) na miejscu - idealne do elastycznego zastosowania w halach przemysłowych, magazynach lub środowiskach produkcyjnych. Dostępny w dwóch długościach (1200 mm i 1500 mm), w wersjach DALI i ON/OFF oraz z czterema różnymi optykami, RETRO oferuje maksymalne możliwości adaptacji - zarówno pod względem technologii oświetleniowej, jak i wzornictwa. Optyka OVAL oferuje szeroki rozsył światła i idealnie nadaje się do korytarzy i obszarów komunikacyjnych. Moduły można również precyzyjnie dostosować do różnych długości, co pozwala na ich precyzyjne dopasowanie do istniejących systemów. RETRO to przyszłościowe rozwiązanie dla wymagających projektów remontowych - wysoka wydajność, wydajność i łatwość montażu. Chętnie Ci doradzimy!



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu                            | 1009186               |
| Kod IP                                 | IP20                  |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 04                 |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa       |
| Ściemnialna                            | Tak                   |
| Technologia ściemniania                | DALI                  |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 200-550 mA            |
| Klasy ochrony                          | I                     |
| Wydajność                              | 22 W                  |
| Temperatura otoczenia                  | 80 °C                 |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C                |
| Temperatura otoczenia                  | 40 °C                 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 24                    |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 33                    |
| Poziom prądu rozruchowego              | 22.18 A               |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 236 µs                |
| Strumień świetlny                      | 4136-10680 lm         |
| Temperatura barwy światła              | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Kolor                                  | biały                 |
| CRI                                    | 80                    |
| Okres użytkowania                      | 100000 h              |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385576 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Akcesoria

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| 1009202 | RETRO , CON 5P101<br>Złącze 5-stykowe                |
| 1009204 | RETRO , CON 5P103<br>Złącze 5-stykowe                |
| 1009199 | RETRO , CON 3P005<br>Złącze 3-stykowe                |
| 1009200 | RETRO , CON 3P006<br>Złącze 3-stykowe                |
| 1010717 |                                                      |
| 1009197 | RETRO , CON 3P003<br>Złącze 3-stykowe                |
| 1009203 | RETRO , CON 5P102<br>Złącze 5-stykowe                |
| 1009201 | RETRO , CON 3P007<br>Złącze 3-stykowe                |
| 1009205 | RETRO , CON 5P104<br>Złącze 5-stykowe                |
| 1009196 | RETRO , CON 3P002<br>Złącze wtyczka 3-styko-<br>wa   |
| 1009198 | RETRO , CON 3P004<br>Złącze 3-pinowe                 |
| 1010718 |                                                      |
| 1009195 | RETRO , CON 3P001<br>Złącze z wtyczką 3-styko-<br>wą |
| 1009206 | RETRO , CON 5P105<br>Złącze 5-stykowe                |

|             |          |
|-------------|----------|
| Risk Group  | 0        |
| Długość     | 117.5 cm |
| Szerokość   | 6.5 cm   |
| Wysokość    | 3 cm     |
| Waga netto  | 1.4 kg   |
| Waga brutto | 11.4 kg  |