




RETRO

**LT 1500 117 835/840/850 MB ML WH lekki nośnik
1500mm**

System szynowy RETRO LED został specjalnie zaprojektowany do beznarzędziowej i oszczędzającej czas modernizacji istniejących świetlówek T8 i T5. Dzięki inteligentnej konstrukcji zatrzaskowej moduł świetlny można wymienić w mniej niż minutę - bez żadnej konwersji i dodatkowych materiałów. RETRO jest kompatybilny ze wszystkimi standardowymi systemami szynowymi wiodących producentów. Dzięki wyjątkowej wydajności do 190 lm/W i żywotności 100 000 godzin system jest również ekonomiczny. Zintegrowane przełączniki zasilania i CCT umożliwiają ustawienie strumienia świetlnego i barwy światła (3 000 K, 4 000 K, 5 000 K) na miejscu - idealne do elastycznego zastosowania w halach przemysłowych, magazynach lub środowiskach produkcyjnych. Dostępny w dwóch długościach (1200 mm i 1500 mm), w wersjach DALI i ON/OFF oraz z czterema różnymi optykami, RETRO oferuje maksymalne możliwości adaptacji - zarówno pod względem technologii oświetleniowej, jak i wzornictwa. Układ optyczny MB nadaje się do równomiernego oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach o średniej wysokości sufitu. Moduły można również precyzyjnie dostosować do różnych długości, co pozwala na ich precyzyjne dopasowanie do istniejących systemów. RETRO to przyszłościowe rozwiązanie dla wymagających projektów remontowych - wysoka wydajność, wydajność i łatwość montażu. Chętnie Ci doradzimy!

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009188
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 04
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	200-550 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	26 W
Temperatura otoczenia	80 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	15
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	25
Poziom prądu rozruchowego	44.4 A
Czas trwania prądu rozruchowego	156.1 μs
Strumień świetlny	4992-13500 lm
Temperatura barwy światła	3500/4000/5000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	80
Okres użytkowania	100000 h
Risk Group	0
Długość	147.5 cm



Szerokość	6.5 cm
Wysokość	3 cm
Waga netto	1.6 kg
Waga brutto	12.6 kg

Źródła światła

2385577	
---------	---

Akcesoria

1009202	RETRO , CON 5P101 Złącze 5-stykowe
1009204	RETRO , CON 5P103 Złącze 5-stykowe
1009199	RETRO , CON 3P005 Złącze 3-stykowe
1009200	RETRO , CON 3P006 Złącze 3-stykowe
1010717	
1009197	RETRO , CON 3P003 Złącze 3-stykowe
1009203	RETRO , CON 5P102 Złącze 5-stykowe
1009201	RETRO , CON 3P007 Złącze 3-stykowe
1009205	RETRO , CON 5P104 Złącze 5-stykowe
1009196	RETRO , CON 3P002 Złącze wtyczka 3-styko- wa
1009198	RETRO , CON 3P004 Złącze 3-pinowe
1010718	
1009195	RETRO , CON 3P001 Złącze z wtyczką 3-styko- wą
1009206	RETRO , CON 5P105 Złącze 5-stykowe