




## RETRO

**LT 1500 117 835/840/850 NB ML WH Nosilec svetlobe 1500mm**

Sistem kanalov RETRO LED je posebej zasnovan za nadgradnjo obstoječih fluorescenčnih sijalk T8 in T5 brez orodja in prihranek časa. Zahvaljujoč inteligentni zasnovi klika lahko svetlobni modul zamenjate v manj kot minuti - brez kakršne koli predelave ali dodatnih materialov. RETRO je združljiv z vsemi standardnimi kanalnimi sistemi vodilnih proizvajalcev. Z izjemnim izkoristkom do 190 lm/W in življenjsko dobo 100.000 ur je sistem tudi ekonomičen. Integrirana stikala za napajanje in CCT omogočajo nastavitve svetlobne moči in barve (3.000 K, 4.000 K, 5.000 K) na kraju samem - idealno za prilagodljivo uporabo v industrijskih halah, skladiščih ali proizvodnih okoljih. Na voljo v dveh dolžinah (1200 mm in 1500 mm), v različicah DALI in ON/OFF ter s štirimi različnimi optikami, RETRO ponuja maksimalno prilagodljivost - tako v smislu svetlobne tehnologije kot dizajna. NB-optika je idealna za visoke hodnike ali aplikacije s posebno usmerjeno razsvetljavo. Module je mogoče tudi natančno prilagoditi na različne dolžine, kar omogoča natančno prilagajanje obstoječim sistemom. RETRO je rešitev za prihodnost za zahtevne projekte prenove - visoka moč, učinkovita in enostavna za namestitve. Z veseljem vam bomo svetovali!



## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Št. art.                            | 1009189               |
| IP koda                             | IP20                  |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 04                 |
| Podrobnosti montaže                 | Strop                 |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Sekundarni tok / napetost           | 200-550 mA            |
| Zaščitni razred                     | I                     |
| El. moč                             | 26 W                  |
| Temperatura okolice                 | 80 °C                 |
| minimalna temperatura okolja        | -20 °C                |
| maksimalna temperatura okolja       | 40 °C                 |
| Število svetilk pri LS B16A         | 15                    |
| Število svetilk na LS C16A          | 25                    |
| Raven zagonskega toka               | 44.4 A                |
| Trajanje zagonskega toka            | 156.1 µs              |
| Lumini                              | 4992-13500 lm         |
| Barvna temperatura                  | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Barva                               | bela                  |
| CRI                                 | 80                    |
| Življenjska doba                    | 100000 h              |
| Risk Group                          | 0                     |
| Dolžina                             | 147.5 cm              |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385577 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| 1009202 | RETRO , CON 5P101<br>Konektor 5-pinski vtič   |
| 1009204 | RETRO , CON 5P103<br>Priključek 5-pinski vtič |
| 1009199 | RETRO , CON 3P005<br>Priključek 3-pinski vtič |
| 1009200 | RETRO , CON 3P006<br>Konektor 3-pinski vtič   |
| 1010717 |                                               |
| 1009197 | RETRO , CON 3P003<br>Priključek 3-pinski vtič |
| 1009203 | RETRO , CON 5P102<br>Konektor 5-pinski vtič   |
| 1009201 | RETRO , CON 3P007<br>Konektor 3-kolenski vtič |
| 1009205 | RETRO , CON 5P104<br>Priključek 5-pinski vtič |
| 1009196 | RETRO , CON 3P002<br>Priključek 3-polni vtič  |
| 1009198 | RETRO , CON 3P004<br>Priključek 3-pinski vtič |
| 1010718 |                                               |
| 1009195 | RETRO , CON 3P001<br>Priključek 3-pinski vtič |
| 1009206 | RETRO , CON 5P105<br>Konektor 5-pinski vtič   |

|            |         |
|------------|---------|
| Širina     | 6.5 cm  |
| Višina     | 3 cm    |
| Neto teža  | 1.6 kg  |
| Bruto teža | 12.6 kg |