




RETRO

**LT 1500 117 835/840/850 MB ML WH DALI Kevyt kan-
toraketti 1500mm**

RETRO LED -kanavajärjestelmä on suunniteltu erityisesti olemassa olevien T8- ja T5-loistelamppujen työkaluttoman ja aikaa säästävään päivitykseen. Älykkään napsautus-rakenteen ansiosta valomoduuli voidaan vaihtaa alle minuutissa - ilman muuntamista tai lisämateriaaleja. RETRO on yhteensopiva kaikkien johtavien valmistajien vakiokanavien kanssa. Järjestelmän erinomainen hyötysuhde on jopa 190 lm/W ja käyttöikä 100 000 tuntia, joten se on myös taloudellinen. Integroidut teho- ja CCT-kytkimet mahdollistavat valotehon ja värin (3 000 K, 4 000 K, 5 000 K) asettamisen paikan päällä - ihanteellinen joustavaan käyttöön teollisuushalleissa, varastoissa tai tuotantoympäristöissä. Saatavana kahdessa pituudessa (1200 mm ja 1500 mm), DALI- ja ON/OFF-versioina ja neljällä eri optiikalla, RETRO tarjoaa maksimaalisen mukautuvuuden - sekä valaistustekniikan että muotoilun suhteen. MB-optiikka soveltuu tasaiseen yleisvalaistukseen alueilla, joiden kattokorkeus on keski-suuri. Moduulit voidaan myös hienosäätää eri pituisiksi, jolloin ne voidaan sovittaa tarkasti olemassa oleviin järjestelmiin. RETRO on tulevaisuudenkestävä ratkaisu vaativiin kunnostusprojekteihin - suuri teho, tehokas ja helppo asentaa. Neuvomme sinua mielellämme!



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009192
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 04
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	200-550 mA
Suojausluokka	I
Teho	27 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	24
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	33
Virtavirran taso	29 A
Sysäysvirran kesto	236 µs
Lumen	4891 / 13302 lm
Valon värilämpötila	3500/4000/5000 Kelvin
väri	valkoinen
CRI	80
Elinikä	100000 h
Riskiryhmä	1

Valonlähteet

2385577	
---------	---

Tarvikkeet

1009202	RETRO , CON 5P101 Liitin 5-nastainen pistoke
1009204	RETRO , CON 5P103 Liitin 5-nastainen pistoke
1009203	RETRO , CON 5P102 Liitin 5-nastainen pistoke
1009205	RETRO , CON 5P104 Liitin 5-nastainen pistoke
1009206	RETRO , CON 5P105 Liitin 5-nastainen pistoke

Pituus	147.5 cm
leveys	6.5 cm
Korkeus	3 cm
Nettopaino	1.7 kg
Bruttopaino	1.7 kg