




RETRO

LT 1500 117 835/840/850 MB ML WH DALI Supporto 1500mm

Il sistema di strisce continue RETRO LED è stato sviluppato appositamente per dare un tocco di modernità alle lampade fluorescenti T8 e T5 esistenti, in modo rapido e senza il bisogno di attrezzi. Grazie all'intelligente design a scatto, il modulo luminoso può essere sostituito in meno di un minuto, senza interventi onerosi né materiale aggiuntivo. RETRO è compatibile con tutte le canaline standard dei principali produttori. Con un'eccezionale efficienza fino a 190 lm/W e una durata di 100.000 ore, il sistema convince anche dal punto di vista economico. Gli interruttori di potenza e CCT integrati consentono di impostare la potenza e il colore della luce (3.000 K, 4.000 K, 5.000 K) direttamente in loco e lo rendono la soluzione ideale per un uso flessibile in capannoni industriali, aree di stoccaggio o ambienti di produzione. Disponibile in due lunghezze (1200 mm e 1500 mm), nelle versioni DALI e ON/OFF e con quattro ottiche diverse, RETRO offre la massima adattabilità, sia in termini di tecnologia di illuminazione che di design. L'ottica MB è adatta per un'illuminazione generale omogenea in aree con soffitti di altezza media. Inoltre, la lunghezza dei moduli può essere adattata con precisione ai sistemi esistenti. RETRO è la soluzione a prova di futuro per i progetti di ristrutturazione più impegnativi: potente, efficiente e facile da installare. Saremo lieti di consigliarvi!



DATI TECNICI

Articolo	1009192
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 04
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200-550 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	27 W
Temperatura esterna	80 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	24
Numero di apparecchi a LS C16A	33
Livello di corrente di spunto	29 A
Durata della corrente di spunto	236 µs
Lumen	5076-13350 lm
Temperatura colore	3500/4000/5000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	80
Durata	100000 h

Sorgente Luminosa

2385577	
---------	---

Accessori

1009202	RETRO , CON 5P101 Connector 5-pin plug
1009204	RETRO , CON 5P103 Connector 5-pin plug
1009199	RETRO , CON 3P005 Connector 3-pin plug
1009200	RETRO , CON 3P006 Connector 3-pin plug
1010717	
1009197	RETRO , CON 3P003 Connector 3-pin plug
1009203	RETRO , CON 5P102 Connector 5-pin plug
1009201	RETRO , CON 3P007 Connector 3-pin plug
1009205	RETRO , CON 5P104 Connector 5-pin plug
1009196	RETRO , CON 3P002 Connector 3-pin plug
1009198	RETRO , CON 3P004 Connector 3-pin plug
1010718	
1009195	RETRO , CON 3P001 Connector 3-pin plug
1009206	RETRO , CON 5P105 Connector 5-pin plug

Risk Group	0
Lunghezza	147.5 cm
Larghezza	6.5 cm
Altezza	3 cm
Peso netto	1.7 kg
Peso lordo	13.2 kg