




RETRO

LT 1500 117 835/840/850 NB ML WH DALI Portalámparas 1500mm

El sistema de iluminación de hilera continua RETRO LED se ha desarrollado especialmente para la modernización sin herramientas y con ahorro de tiempo de las lámparas fluorescentes T8 y T5 existentes. Gracias a su inteligente diseño en clic, el módulo luminoso puede sustituirse en menos de un minuto, sin necesidad de transformaciones ni material adicional. RETRO es compatible con todos los canales estándar de los principales fabricantes. Con una extraordinaria eficiencia de hasta 190 lm/W y una vida útil de 100 000 horas, el sistema también convence desde el punto de vista económico. Los interruptores de potencia y CCT integrados permiten ajustar la potencia y el color de la luz (3 000 K, 4 000 K, 5 000 K) directamente in situ, lo que resulta ideal para un uso flexible en naves industriales, zonas de almacenamiento o entornos de producción. Disponible en dos longitudes (1200 mm y 1500 mm), en versiones DALI y ON/OFF y con cuatro ópticas diferentes, RETRO ofrece la máxima adaptabilidad, tanto en términos de luminotecnia como de diseño. La óptica NB es ideal para pasillos altos o aplicaciones con iluminación especialmente direccional. Los módulos también pueden ajustarse a distintas longitudes, lo que permite adaptarlos con precisión a los sistemas existentes. RETRO es la solución orientada al futuro para los proyectos de renovación más exigentes: potente, eficaz y fácil de instalar. Estaremos encantados de asesorarle.

Datos técnicos

Art. N.º	1009193
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 04
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200-550 mA
Clase de protección	I
Potencia	27 W
Temperatura ambiente	80 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	24
Número de luminarias en LS C16A	33
Nivel de corriente de entrada	29 A
Duración de la corriente de entrada	236 µs
Flujo luminoso	5076-13350 lm
Temperatura del color de la luz	3500/4000/5000 Kelvin
Color	blanco
IRC	80
Vida útil	100000 h



Risk Group	0
Longitud	147.5 cm
Anchura	6.5 cm
Altura	3 cm
Peso neto	1.7 kg
Peso bruto	13.2 kg

Fuente de luz

2385577	
---------	---

Accesorios

1009202	RETRO , CON 5P101 Conector de 5 polos
1009204	RETRO , CON 5P103 Conector de 5 polos
1009199	RETRO , CON 3P005 Conector de 3 polos
1009200	RETRO , CON 3P006 Conector de 3 polos
1010717	
1009197	RETRO , CON 3P003 Conector de 3 polos
1009203	RETRO , CON 5P102 Conector de 5 polos
1009201	RETRO , CON 3P007 Conector de 3 polos
1009205	RETRO , CON 5P104 Conector de 5 polos
1009196	RETRO , CON 3P002 Conector de 3 polos
1009198	RETRO , CON 3P004 Conector de 3 polos
1010718	
1009195	RETRO , CON 3P001 Conector de 3 polos
1009206	RETRO , CON 5P105 Conector de 5 polos