




## RETRO

**LT 1500 117 835/840/850 NB ML WH DALI Supporto 1500mm**

Il sistema di strisce continue RETRO LED è stato sviluppato appositamente per dare un tocco di modernità alle lampade fluorescenti T8 e T5 esistenti, in modo rapido e senza il bisogno di attrezzi. Grazie all'intelligente design a scatto, il modulo luminoso può essere sostituito in meno di un minuto, senza interventi onerosi né materiale aggiuntivo. RETRO è compatibile con tutte le canaline standard dei principali produttori. Con un'eccezionale efficienza fino a 190 lm/W e una durata di 100.000 ore, il sistema convince anche dal punto di vista economico. Gli interruttori di potenza e CCT integrati consentono di impostare la potenza e il colore della luce (3.000 K, 4.000 K, 5.000 K) direttamente in loco e lo rendono la soluzione ideale per un uso flessibile in capannoni industriali, aree di stoccaggio o ambienti di produzione. Disponibile in due lunghezze (1200 mm e 1500 mm), nelle versioni DALI e ON/OFF e con quattro ottiche diverse, RETRO offre la massima adattabilità, sia in termini di tecnologia di illuminazione che di design. L'ottica NB è ideale per corsie alte o per applicazioni con illuminazione mirata in modo particolare. Inoltre, la lunghezza dei moduli può essere adattata con precisione ai sistemi esistenti. RETRO è la soluzione a prova di futuro per i progetti di ristrutturazione più impegnativi: potente, efficiente e facile da installare. Saremo lieti di consigliarvi!



## DATI TECNICI

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Articolo                        | 1009193               |
| Codice IP                       | IP20                  |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 04                 |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto              |
| Dimmerabile                     | Sì                    |
| Tecnologia del dimming          | DALI                  |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Corrente / tensione secondaria  | 200-550 mA            |
| Classe isolamento               | I                     |
| Wattaggio                       | 27 W                  |
| Temperatura esterna             | 80 °C                 |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                |
| Temperatura ambiente massima    | 40 °C                 |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 24                    |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 33                    |
| Livello di corrente di spunto   | 29 A                  |
| Durata della corrente di spunto | 236 µs                |
| Lumen                           | 4891 / 13302 lm       |
| Temperatura colore              | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Colore                          | bianco                |
| CRI                             | 80                    |
| Durata                          | 100000 h              |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385577 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 1009202 | RETRO , CON 5P101<br>Connector 5-pin plug |
| 1009204 | RETRO , CON 5P103<br>Connector 5-pin plug |
| 1009199 | RETRO , CON 3P005<br>Connector 3-pin plug |
| 1009200 | RETRO , CON 3P006<br>Connector 3-pin plug |
| 1010717 |                                           |
| 1009197 | RETRO , CON 3P003<br>Connector 3-pin plug |
| 1009203 | RETRO , CON 5P102<br>Connector 5-pin plug |
| 1009201 | RETRO , CON 3P007<br>Connector 3-pin plug |
| 1009205 | RETRO , CON 5P104<br>Connector 5-pin plug |
| 1009196 | RETRO , CON 3P002<br>Connector 3-pin plug |
| 1009198 | RETRO , CON 3P004<br>Connector 3-pin plug |
| 1010718 |                                           |
| 1009195 | RETRO , CON 3P001<br>Connector 3-pin plug |
| 1009206 | RETRO , CON 5P105<br>Connector 5-pin plug |

|            |          |
|------------|----------|
| Risk Group | 1        |
| Lunghezza  | 147.5 cm |
| Larghezza  | 6.5 cm   |
| Altezza    | 3 cm     |
| Peso netto | 1.7 kg   |
| Peso lordo | 1.7 kg   |