




EASYLIGHT

1500 86 835/840/850 WB WH ML Trunking System 1500mm

Of het nu een bedrijfshal, supermarkt of logistiek centrum is - het EASYLIGHT LED lichtbandsysteem combineert maximale flexibiliteit, uitstekende efficiëntie en krachtige verlichtingstechnologie in een geavanceerd, modulaair systeem. EASYLIGHT is ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in industriële en commerciële omgevingen en past zich dankzij de slimme functies moeiteloos aan elke projectsituatie aan. Verschillende lengtes, varianten, montage-typen (opbouw, draad- of kettingophanging) en bijpassen-de blinde afdekkingen zorgen voor een hoge mate van planningsvrijheid. De WB-variant zorgt voor een brede verlichting bij lage plafondhoogtes, bijv. in verkoop- of neven-ruimten. De montage zonder gereedschap bespaart kostbare tijd tijdens de installatie, zelfs bij grootschalige projecten. Met de functie voor meerdere lumen en kleuren kunnen de lichtstroom en kleurtemperatuur direct ter plekke worden aangepast. DALI-varianten met DC-mogelijkheid maken ook integratie in moderne verlichtingsregelsystemen mogelijk. Met een energie-efficiëntie tot 195 lm/W is EASYLIGHT heel zuinig en biedt het een toekomstbestendige oplossing voor veeleisende verlichtingsprojecten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009207
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200-550 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	27 W
Omgevingstemperatuur	80 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	18
Aantal armaturen bij LS C16A	29
Niveau van inschakelstroom	23 A
Duur van inschakelstroom	242 µs
Lumen	4992-13500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3500/4000/5000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levensduur	100000 h
Risk Group	0
Lengte	150 cm

Lichtbron

2385577	
---------	---

Toebehoren

1009235	EASYLIGHT , BC 1500 7 25 WH Blind Cover 1500mm, 7-polig, 2,5m- m2
1009241	EASYLIGHT , CSK Chain suspension kits (without chain)
1009233	EASYLIGHT , FOB 300 7 25 WH Feed out Box 300mm, 7-polig, 2,5mm2
1009231	EASYLIGHT , FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300mm, 7-polig, 2,5mm2
1009247	EASYLIGHT , SCK 5000 Steel cable suspension kits 5000mm
1009230	EASYLIGHT , FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5-polig, 2,5mm2
1009237	EASYLIGHT , BC 2500 7 25 WH Blind Cover 2500mm, 7-polig, 2,5m- m2
1009232	EASYLIGHT , FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5-polig, 2,5mm2
1009238	EASYLIGHT , BC 4500 5 25 WH Blind Cover 4500mm, 5-polig, 2,5m- m2
1009239	EASYLIGHT , BC 4500 7 25 WH Blind Cover 4500mm, 7-polig, 2,5m- m2
1009234	EASYLIGHT , BC 1500 5 25 WH Blind Cover 1500mm, 5-polig, 2,5m- m2
1009243	
1009236	EASYLIGHT , BC 2500 5 25 WH Blind Cover 2500mm, 5-polig, 2,5m- m2
1009245	EASYLIGHT , SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009240	EASYLIGHT , EC WH End Cap white
1009246	EASYLIGHT , STM Sur- face Track mounted

Breedte	6.5 cm
Hoogte	6.8 cm
Nettogewicht	2.6 kg
Brutogewicht	17.6 kg

1009244	EASYLIGHT , SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009242	EASYLIGHT , CSK FT Chain suspension kits fine tuned (without chain)