




EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB WH ML

**Snopovni sistem 1500 135 835/840/850 NB WH ML,
1500 mm**

Ne glede na to, ali gre za industrijske zgradbe, supermar-kete ali logistične centre, sistem kanalov EASYLIGHT LED združuje maksimalno prilagodljivost, izjemno učinkovitost in visoko zmogljivo tehnologijo razsvetljave v prefinjenem modularnem sistemu. Zasnovan za zahtevne aplikacije v industrijskih in komercialnih okoljih, se EASYLIGHT s svoji mi inteligentnimi funkcijami brez težav prilagodi vsaki pro-jektni situaciji. Izbira dolžin, optike, možnosti montaže (po-vršinsko, žično ali verižno vzmetenje) in ujemajoči se slepi pokrovi zagotavljajo visoko stopnjo svobode oblikovanja. NB-optika je idealna za visoke hodnike ali aplikacije s po-sebno usmerjeno razsvetljavo. Montaža brez orodja prihra-ni dragocen čas namestitve, tudi pri velikih projektih. Funk-cije z več lumni in več barv omogočajo nastavitve svetlob-nega toka in barvne temperature na kraju samem. Raz-ličice DALI z zmogljivostjo enosmernega toka omogočajo tudi integracijo v sodobne sisteme za nadzor razsvetljave. Z energetske učinkovitostjo do 195 lm/W je EASYLIGHT izjemno ekonomičen in ponuja rešitev za prihodnost za zahtevne projekte razsvetljave.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009208
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200-550 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	27 W
Temperatura okolice	80 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	18
Število svetilk na LS C16A	29
Raven zagonskega toka	23 A
Trajanje zagonskega toka	242 µs
Lumni	4992-13500 lm
Barvna temperatura	3500/4000/5000 Kelvin
Barva	bela
CRI	80
Razporeditev v kategorije	3 SDCM
Življenjska doba	100000 h
Risk Group	0
Dolžina	150 cm

Svetlobnega Vira

2385577	
---------	---

Dodatki

1009235	EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH , BC 1500 7 25 WH slepi pokrov, 1500 mm, 7 pole, 2,5 mm2
1009241	EASYLIGHT CSK , Kompleti za obešanje svetilk brez verige Easylight CSK
1009233	EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH , FOB 300 7 25 WH polja za dovajanje hrane, 300 mm, 7 pole, 2,5 mm2
1009231	EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH , Povezovalna škatla FIB 300 7 25 WH hrana v škatli, 300 mm, 7 pole, 2,5 mm2
1009247	EASYLIGHT SCK 5000 , Kompleti kablov za obešanje svetil SCL 5000, jeklo, 5000 mm
1009230	EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH , Povezovalna škatla FIB 300 5 25 WH hrana v škatli 300 mm, 5 pole, 2,5 mm2
1009237	EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH , BC 2500 7 25 WH slepi pokrov, 2500 mm, 7 pole, 2,5 mm2
1009232	EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH , FOB 300 5 25 WH polja za dovajanje hrane, 300 mm, 5 pole, 2,5 mm2
1009238	EASYLIGHT BC 4500 5 25 WH , BC 4500 5 25 WH slepi pokrov, 4500 mm, 5 pole, 2,5 mm2
1009239	EASYLIGHT BC 4500 7 25 WH , BC 4500 7 25 WH slepi pokrov, 4500 mm, 7 pole, 2,5 mm2
1009234	EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH , BC 1500 5 25 WH slepi pokrov, 1500 mm, 5 pole, 2,5 mm2
1009243	
1009236	EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH , BC 2500 5 25 WH slepi pokrov, 2500 mm, 5 pole, 2,5 mm2

Širina	6.5 cm
Višina	6.8 cm
Neto teža	2.6 kg
Bruto teža	17.6 kg

1009245	EASYLIGHT SCF M10 , Pripomoček za stropno pritrnitev svetil SCF M10, fix M10
1009240	EASYLIGHT EC WH , Zaključna kapica EC WH, bela
1009246	EASYLIGHT STM , Pri- pomoček za montažno tirnico STM
1009244	EASYLIGHT SCF M6 , Pripomoček za stropno pritrnitev svetil SCF M6, fix M6
1009242	EASYLIGHT CSK FT , Prirejeni kompleti verižnih obešal CSK FT (brez ve- rige)