




EASYLIGHT

1500 86 835/840/850 MB WH ML Trunking System 1500mm

Oavsett om det gäller industribyggnader, stormarknader eller logistikcentra – LED-kanalsystemet EASYLIGHT kombinerar maximal flexibilitet, enastående effektivitet och högeffektiv belysningsteknik i ett sofistikerat modulärt system. EASYLIGHT är utformad för krävande applikationer i industriella och kommersiella miljöer och anpassar sig enkelt till alla projektsituationer tack vare sina intelligenta funktioner. Ett urval av längder, optik, monteringsalternativ (yt-, vajer- eller kedjeupphängning) och matchande blindskydd säkerställer en hög grad av designfrihet. MB-optiken är lämplig för jämn allmänbelysning i områden med medelhöga takhöjder. Verktygslös montering sparar värdefull installations-tid, även på stora projekt. Multilumen- och flerfärgsfunktioner gör det möjligt att justera ljusflöde och färgtemperatur på plats. DALI-versioner med DC-kapacitet möjliggör även integration i moderna ljusstyrningssystem. Med en energieffektivitet på upp till 195 lm/W är EASYLIGHT extremt ekonomisk och erbjuder en framtidssäker lösning för krävande belysningsprojekt.



Art. Nej.	1009209
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 06
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	200-550 mA
Skyddsklass	I
Watt	27 W
Omgivningstemperatur	80 °C
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	18
Antal armaturer på LS C16A	29
Nivå för inkopplingsström	23 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	242 µs
Lumen	4992-13500 lm
Ljusets färgtemperatur	3500/4000/5000 Kelvin
Färg	vit
CRI	80
Binning	3 SDCM
Livslängd	100000 h
Riskgrupp	0
Längd	150 cm

2385577	
1009235	EASYLIGHT , BC 1500 7 25 WH Blind Cover 1500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009241	EASYLIGHT , CSK Chain suspension kits (without chain)
1009233	EASYLIGHT , FOB 300 7 25 WH Feed out Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1009231	EASYLIGHT , FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1009247	EASYLIGHT , SCK 5000 Steel cable suspension kits 5000mm
1009230	EASYLIGHT , FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009237	EASYLIGHT , BC 2500 7 25 WH Blind Cover 2500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009232	EASYLIGHT , FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009238	EASYLIGHT , BC 4500 5 25 WH Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009239	EASYLIGHT , BC 4500 7 25 WH Blind Cover 4500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009234	EASYLIGHT , BC 1500 5 25 WH Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009243	
1009236	EASYLIGHT , BC 2500 5 25 WH Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009245	EASYLIGHT , SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009240	EASYLIGHT , EC WH End Cap white
1009246	EASYLIGHT , STM Sur- face Track mounted
1009244	EASYLIGHT , SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009242	EASYLIGHT , CSK FT Chain suspension kits fi- ne tuned (without chain)

Bredd	6.5 cm
höjd	6.8 cm
Netto vikt	2.6 kg
Bruttovikt	17.6 kg