




EASYLIGHT

**1500 86 835/840/850 OVAL WH ML Trunking System
1500 mm**

Ya sean naves industriales, supermercados o centros logísticos, el sistema de iluminación LED de fila continua EASYLIGHT combina la máxima flexibilidad, una eficiencia extraordinaria y una tecnología de iluminación potente en un sofisticado sistema modular. Desarrollada para aplicaciones exigentes en entornos industriales y comerciales, EASYLIGHT se adapta sin esfuerzo a cualquier situación de proyecto gracias a sus funciones inteligentes. Varias longitudes, ópticas, tipos de montaje (montaje en superficie, suspensión por cable o cadena) y tapas ciegas a juego garantizan un alto grado de libertad de planificación. La óptica OVAL ofrece una amplia distribución de la luz y es ideal para pasillos y zonas de circulación. El montaje sin herramientas ahorra un tiempo valioso durante la instalación, incluso en proyectos a gran escala. La función multilumen y multicolor permite ajustar el flujo luminoso y la temperatura de color directamente in situ. Las variantes DALI con capacidad de CC también permiten la integración en modernos sistemas de control de la iluminación. Con una eficiencia energética de hasta 195 lm/W, EASYLIGHT es especialmente económica y ofrece una solución de futuro para proyectos de iluminación exigentes.



Datos técnicos

Art. N.º	1009210
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200-550 mA
Clase de protección	I
Potencia	27 W
Temperatura ambiente	80 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	18
Número de luminarias en LS C16A	29
Nivel de corriente de entrada	23 A
Duración de la corriente de entrada	242 µs
Flujo luminoso	4992-13500 lm
Temperatura del color de la luz	3500/4000/5000 Kelvin
Color	blanco
IRC	80
Unión	3 SDCM
Vida útil	100000 h
Risk Group	0
Longitud	150 cm

Fuente de luz

2385577	
---------	---

Accesorios

1009235	EASYLIGHT , BC 1500 7 25 WH Tapa de persiana 1500 mm, 7 polos, 2,5 mm ²
1009241	EASYLIGHT , CSK Kits de suspensión de cadena (sin cadena)
1009233	EASYLIGHT , FOB 300 7 25 WH Feed out Box 300 mm, 7 polos, 2,5 mm ²
1009231	EASYLIGHT , FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300 mm, 7 polos, 2,5 mm ²
1009247	EASYLIGHT , SCK 5000 Kits de suspensión de ca- ble de acero 5000 mm
1009230	EASYLIGHT , FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300 mm, 5 polos, 2,5 mm ²
1009237	EASYLIGHT , BC 2500 7 25 WH Blind Cover 2500 mm, 7 polos, 2,5 mm ²
1009232	EASYLIGHT , FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300 mm, 5 polos, 2,5 mm ²
1009238	EASYLIGHT , BC 4500 5 25 WH Blind Cover 4500 mm, 5 polos, 2,5 mm ²
1009239	EASYLIGHT , BC 4500 7 25 WH Blind Cover 4500 mm, 7 polos, 2,5 mm ²
1009234	EASYLIGHT , BC 1500 5 25 WH Blind Cover 1500 mm, 5 polos, 2,5 mm ²
1009243	
1009236	EASYLIGHT , BC 2500 5 25 WH Blind Cover 2500 mm, 5 polos, 2,5 mm ²
1009245	EASYLIGHT , SCF M10, Fijación de techo de su- perficie M10
1009240	EASYLIGHT , EC WH Tapa final blanca
1009246	EASYLIGHT , STM Su- perficie de montaje en carril
1009244	EASYLIGHT , SCF M6 Fijación de techo de su- perficie M6

Anchura	6.5 cm
Altura	6.8 cm
Peso neto	2.6 kg
Peso bruto	17.6 kg

1009242	EASYLIGHT , CSK FT Kits de suspensión de ca- dena de ajuste fino (sin cadena)
---------	--