




EASYLIGHT

**1500 86 835/840/850 DA30 WH ML Trunking System
1500mm**

Niezależnie od tego, czy chodzi o budynki przemysłowe, supermarkety czy centra logistyczne, system szynowy EASYLIGHT LED łączy w sobie maksymalną elastyczność, wyjątkową wydajność i wysokowydajną technologię oświetleniową w przemyślanym systemie modułowym. Zaprojektowany z myślą o wymagających zastosowaniach w środowiskach przemysłowych i komercyjnych, EASYLIGHT bez wysiłku dostosowuje się do każdej sytuacji projektowej dzięki swoim inteligentnym funkcjom. Wybór długości, optyki, opcji montażu (zawieszenie nawierzchniowe, linkowe lub łańcuchowe) oraz dopasowane osłony zaślepiające zapewniają dużą swobodę projektowania. Układ optyczny DA30 nadaje się szczególnie do wysokich sufitów, gdzie wymagany jest precyzyjny i wydajny rozsył światła. Montaż bez użycia narzędzi oszczędza cenny czas instalacji, nawet w przypadku dużych projektów. Funkcje wielostrumieniowe i wielokolorowe umożliwiają regulację strumienia świetlnego i temperatury barwowej na miejscu. Wersje DALI z możliwością zasilania prądem stałym umożliwiają również integrację z nowoczesnymi systemami sterowania oświetleniem. Dzięki efektywności energetycznej do 195 lm/W EASYLIGHT jest niezwykle ekonomiczny i oferuje przyszłościowe rozwiązanie dla wymagających projektów oświetleniowych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009211
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	200-550 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	27 W
Temperatura otoczenia	80 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	18
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	29
Poziom prądu rozruchowego	23 A
Czas trwania prądu rozruchowego	242 μs
Strumień świetlny	4992-13500 lm
Temperatura barwy światła	3500/4000/5000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	80
Konsystencja barwowa	3 SDCM
Okres użytkowania	100000 h
Risk Group	0
Długość	150 cm

Źródła światła

2385577	
---------	---

Akcesoria

1009235	EASYLIGHT , BC 1500 7 25 WH Blind Cover 1500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009241	EASYLIGHT , CSK Chain suspension kits (without chain)
1009233	EASYLIGHT , FOB 300 7 25 WH Feed out Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1009231	EASYLIGHT , FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1009247	EASYLIGHT , SCK 5000 Steel cable suspension kits 5000mm
1009230	EASYLIGHT , FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009237	EASYLIGHT , BC 2500 7 25 WH Blind Cover 2500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009232	EASYLIGHT , FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009238	EASYLIGHT , BC 4500 5 25 WH Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009239	EASYLIGHT , BC 4500 7 25 WH Blind Cover 4500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009234	EASYLIGHT , BC 1500 5 25 WH Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009243	
1009236	EASYLIGHT , BC 2500 5 25 WH Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009245	EASYLIGHT , SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009240	EASYLIGHT , EC WH End Cap white
1009246	EASYLIGHT , STM Sur- face Track mounted
1009244	EASYLIGHT , SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009242	EASYLIGHT , CSK FT Chain suspension kits fi- ne tuned (without chain)

Szerokość	6.5 cm
Wysokość	6.8 cm
Waga netto	2.6 kg
Waga brutto	17.6 kg