




EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 WH ML

**Snopovni sistem 1500 135 835/840/850 DA30 WH ML,
1500 mm**

Ne glede na to, ali gre za industrijske zgradbe, supermar-
kete ali logistične centre, sistem kanalov EASYLIGHT LED
združuje maksimalno prilagodljivost, izjemno učinkovitost
in visoko zmogljivo tehnologijo razsvetljave v prefinjenem
modularnem sistemu. Zasnovan za zahtevne aplikacije v
industrijskih in komercialnih okoljih, se EASYLIGHT s svoji
mi inteligentnimi funkcijami brez težav prilagodi vsaki pro-
jektjni situaciji. Izbira dolžin, optike, možnosti montaže (po-
vršinsko, žično ali verižno vzmetenje) in ujemajoči se slepi
pokrovi zagotavljajo visoko stopnjo svobode oblikovanja.
Optika DA30 je še posebej primerna za visoke stropove,
kjer je potrebna ciljna in učinkovita porazdelitev svetlobe.
Montaža brez orodja prihrani dragocen čas namestitve, tu-
di pri velikih projektih. Funkcije z več lumni in več barv
omogočajo nastavitve svetlobnega toka in barvne tempe-
rature na kraju samem. Različice DALI z zmogljivostjo en-
osmernega toka omogočajo tudi integracijo v sodobne sis-
teme za nadzor razsvetljave. Z energetske učinkovitostjo
do 195 lm/W je EASYLIGHT izjemno ekonomičen in ponu-
ja rešitev za prihodnost za zahtevne projekte razsvetljave.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009211
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200-550 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	27 W
Temperatura okolice	80 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	18
Število svetilk na LS C16A	29
Raven zagonskega toka	23 A
Trajanje zagonskega toka	242 µs
Lumini	4992-13500 lm
Barvna temperatura	3500/4000/5000 Kelvin
Barva	bela
CRI	80
Razporeditev v kategorije	3 SDCM
Življenjska doba	100000 h
Risk Group	0
Dolžina	150 cm

Svetlobnega Vira

2385577	
---------	---

Dodatki

1009235	EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH , BC 1500 7 25 WH slepi pokrov, 1500 mm, 7 pole, 2,5 mm2
1009241	EASYLIGHT CSK , Kompleti za obešanje svetilk brez verige Easylight CSK
1009233	EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH , FOB 300 7 25 WH polja za dovajanje hrane, 300 mm, 7 pole, 2,5 mm2
1009231	EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH , Povezovalna škatla FIB 300 7 25 WH hrana v škatli, 300 mm, 7 pole, 2,5 mm2
1009247	EASYLIGHT SCK 5000 , Kompleti kablov za obešanje svetil SCL 5000, jeklo, 5000 mm
1009230	EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH , Povezovalna škatla FIB 300 5 25 WH hrana v škatli 300 mm, 5 pole, 2,5 mm2
1009237	EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH , BC 2500 7 25 WH slepi pokrov, 2500 mm, 7 pole, 2,5 mm2
1009232	EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH , FOB 300 5 25 WH polja za dovajanje hrane, 300 mm, 5 pole, 2,5 mm2
1009238	EASYLIGHT BC 4500 5 25 WH , BC 4500 5 25 WH slepi pokrov, 4500 mm, 5 pole, 2,5 mm2
1009239	EASYLIGHT BC 4500 7 25 WH , BC 4500 7 25 WH slepi pokrov, 4500 mm, 7 pole, 2,5 mm2
1009234	EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH , BC 1500 5 25 WH slepi pokrov, 1500 mm, 5 pole, 2,5 mm2
1009243	
1009236	EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH , BC 2500 5 25 WH slepi pokrov, 2500 mm, 5 pole, 2,5 mm2

Širina	6.5 cm
Višina	6.8 cm
Neto teža	2.6 kg
Bruto teža	17.6 kg

1009245	EASYLIGHT SCF M10 , Pripomoček za stropno pritrnitev svetil SCF M10, fix M10
1009240	EASYLIGHT EC WH , Zaključna kapica EC WH, bela
1009246	EASYLIGHT STM , Pri- pomoček za montažno tirnico STM
1009244	EASYLIGHT SCF M6 , Pripomoček za stropno pritrnitev svetil SCF M6, fix M6
1009242	EASYLIGHT CSK FT , Prirejeni kompleti verižnih obešal CSK FT (brez ve- rige)