




## EASYLIGHT

1500 86 835/840/850 WB WH ML DALI2 Trunking System 1500mm

Niezależnie od tego, czy chodzi o budynki przemysłowe, supermarkety czy centra logistyczne, system szynowy EASYLIGHT LED łączy w sobie maksymalną elastyczność, wyjątkową wydajność i wysokowydajną technologię oświetleniową w przemyślanym systemie modułowym. Zaprojektowany z myślą o wymagających zastosowaniach w środowiskach przemysłowych i komercyjnych, EASYLIGHT bez wysiłku dostosowuje się do każdej sytuacji projektowej dzięki swoim inteligentnym funkcjom. Wybór długości, optyki, opcji montażu (zawieszenie nawierzchniowe, linkowe lub łańcuchowe) oraz dopasowane osłony zaślepiające zapewniają dużą swobodę projektowania. Układ optyczny WB zapewnia oświetlenie o dużym zakresie na niskich wysokościach sufitów, np. w pomieszczeniach sprzedażowych lub pomocniczych. Montaż bez użycia narzędzi oszczędza cenny czas instalacji, nawet w przypadku dużych projektów. Funkcje wielostrumieniowe i wielokolorowe umożliwiają regulację strumienia świetlnego i temperatury barwowej na miejscu. Wersje DALI z możliwością zasilania prądem stałym umożliwiają również integrację z nowoczesnymi systemami sterowania oświetleniem. Dzięki efektywności energetycznej do 195 lm/W EASYLIGHT jest niezwykle ekonomiczny i oferuje przyszłościowe rozwiązanie dla wymagających projektów oświetleniowych.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu                            | 1009212               |
| Kod IP                                 | IP20                  |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 06                 |
| Ściemnialna                            | Tak                   |
| Technologia ściemniania                | DALI                  |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 200-550 mA            |
| Klasy ochrony                          | I                     |
| Wydajność                              | 27 W                  |
| Temperatura otoczenia                  | 80 °C                 |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C                |
| Temperatura otoczenia                  | 40 °C                 |
| Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A | 21                    |
| Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A | 35                    |
| Poziom prądu rozruchowego              | 22.18 A               |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 262 μs                |
| Strumień świetlny                      | 4992-13500 lm         |
| Temperatura barwy światła              | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Kolor                                  | biały                 |
| CRI                                    | 80                    |
| Konsystencja barwowa                   | 3 SDCM                |
| Okres użytkowania                      | 100000 h              |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385577 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Akcesoria

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1009235 | EASYLIGHT , BC 1500 7<br>25 WH Blind Cover<br>1500mm, 7 pole, 2,5mm2        |
| 1009241 | EASYLIGHT , CSK Chain<br>suspension kits (without<br>chain)                 |
| 1009233 | EASYLIGHT , FOB 300 7<br>25 WH Feed out Box<br>300mm, 7 pole, 2,5mm2        |
| 1009231 | EASYLIGHT , FIB 300 7<br>25 WH Feed in Box<br>300mm, 7 pole, 2,5mm2         |
| 1009247 | EASYLIGHT , SCK 5000<br>Steel cable suspension<br>kits 5000mm               |
| 1009230 | EASYLIGHT , FIB 300 5<br>25 WH Feed in Box<br>300mm, 5 pole, 2,5mm2         |
| 1009237 | EASYLIGHT , BC 2500 7<br>25 WH Blind Cover<br>2500mm, 7 pole, 2,5mm2        |
| 1009232 | EASYLIGHT , FOB 300 5<br>25 WH Feed out Box<br>300mm, 5 pole, 2,5mm2        |
| 1009238 | EASYLIGHT , BC 4500 5<br>25 WH Blind Cover<br>4500mm, 5 pole, 2,5mm2        |
| 1009239 | EASYLIGHT , BC 4500 7<br>25 WH Blind Cover<br>4500mm, 7 pole, 2,5mm2        |
| 1009234 | EASYLIGHT , BC 1500 5<br>25 WH Blind Cover<br>1500mm, 5 pole, 2,5mm2        |
| 1009243 |                                                                             |
| 1009236 | EASYLIGHT , BC 2500 5<br>25 WH Blind Cover<br>2500mm, 5 pole, 2,5mm2        |
| 1009245 | EASYLIGHT , SCF M10,<br>Surface ceiling fix M10                             |
| 1009240 | EASYLIGHT , EC WH<br>End Cap white                                          |
| 1009246 | EASYLIGHT , STM Sur-<br>face Track mounted                                  |
| 1009244 | EASYLIGHT , SCF M6<br>Surface ceiling fix M6                                |
| 1009242 | EASYLIGHT , CSK FT<br>Chain suspension kits fi-<br>ne tuned (without chain) |

|             |         |
|-------------|---------|
| Risk Group  | 0       |
| Długość     | 150 cm  |
| Szerokość   | 6.5 cm  |
| Wysokość    | 6.8 cm  |
| Waga netto  | 2.8 kg  |
| Waga brutto | 18.8 kg |