




## EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB WH ML DALI2

Snopovni sistem 1500 86 830/840/865 NB WH ML, DALI2, 1500 mm

Ne glede na to, ali gre za industrijske zgradbe, supermarkete ali logistične centre, sistem kanalov EASYLIGHT LED združuje maksimalno prilagodljivost, izjemno učinkovitost in visoko zmogljivo tehnologijo razsvetljave v prefinjenem modularnem sistemu. Zasnovan za zahtevne aplikacije v industrijskih in komercialnih okoljih, se EASYLIGHT s svojimi inteligentnimi funkcijami brez težav prilagodi vsaki projektni situaciji. Izbira dolžin, optike, možnosti montaže (površinsko, žično ali verižno vzmetenje) in ujemajoči se slepi pokrovi zagotavljajo visoko stopnjo svobode oblikovanja. NB-optika je idealna za visoke hodnike ali aplikacije s posebno usmerjeno razsvetljavo. Montaža brez orodja prihrani dragocen čas namestitve, tudi pri velikih projektih. Funkcije z več lumni in več barv omogočajo nastavitve svetlobnega toka in barvne temperature na kraju samem. Različice DALI z zmogljivostjo enosmernega toka omogočajo tudi integracijo v sodobne sisteme za nadzor razsvetljave. Z energetsko učinkovitostjo do 195 lm/W je EASYLIGHT izjemno ekonomičen in ponuja rešitev za prihodnost za zahtevne projekte razsvetljave.



### TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Št. art.                            | 1009213               |
| IP koda                             | IP20                  |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 06                 |
| Možnost zatemnitve                  | Da                    |
| Tehnologija zatemnitve              | DALI                  |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Sekundarni tok / napetost           | 200-550 mA            |
| Zaščitni razred                     | I                     |
| El. moč                             | 27 W                  |
| Temperatura okolice                 | 80 °C                 |
| minimalna temperatura okolja        | -20 °C                |
| maksimalna temperatura okolja       | 40 °C                 |
| Število svetilk pri LS B16A         | 21                    |
| Število svetilk na LS C16A          | 35                    |
| Raven zagonskega toka               | 22.18 A               |
| Trajanje zagonskega toka            | 262 µs                |
| Lumni                               | 4992-13500 lm         |
| Barvna temperatura                  | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Barva                               | bela                  |
| CRI                                 | 80                    |
| Razporeditev v kategorije           | 3 SDCM                |
| Življenjska doba                    | 100000 h              |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385577 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1009235 | EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH , BC 1500 7 25 WH slepi pokrov, 1500 mm, 7 pole, 2,5 mm2                     |
| 1009241 | EASYLIGHT CSK , Kompleti za obešanje svetilk brez verige Easylight CSK                                 |
| 1009233 | EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH , FOB 300 7 25 WH polja za dovajanje hrane, 300 mm, 7 pole, 2,5 mm2          |
| 1009231 | EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH , Povezovalna škatla FIB 300 7 25 WH hrana v škatli, 300 mm, 7 pole, 2,5 mm2 |
| 1009247 | EASYLIGHT SCK 5000 , Kompleti kablov za obešanje svetil SCL 5000, jeklo, 5000 mm                       |
| 1009230 | EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH , Povezovalna škatla FIB 300 5 25 WH hrana v škatli 300 mm, 5 pole, 2,5 mm2  |
| 1009237 | EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH , BC 2500 7 25 WH slepi pokrov, 2500 mm, 7 pole, 2,5 mm2                     |
| 1009232 | EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH , FOB 300 5 25 WH polja za dovajanje hrane, 300 mm, 5 pole, 2,5 mm2          |
| 1009238 | EASYLIGHT BC 4500 5 25 WH , BC 4500 5 25 WH slepi pokrov, 4500 mm, 5 pole, 2,5 mm2                     |
| 1009239 | EASYLIGHT BC 4500 7 25 WH , BC 4500 7 25 WH slepi pokrov, 4500 mm, 7 pole, 2,5 mm2                     |
| 1009234 | EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH , BC 1500 5 25 WH slepi pokrov, 1500 mm, 5 pole, 2,5 mm2                     |
| 1009243 |                                                                                                        |
| 1009236 | EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH , BC 2500 5 25 WH slepi pokrov, 2500 mm, 5 pole, 2,5 mm2                     |

|            |         |
|------------|---------|
| Risk Group | 0       |
| Dolžina    | 150 cm  |
| Širina     | 6.5 cm  |
| Višina     | 6.8 cm  |
| Neto teža  | 2.8 kg  |
| Bruto teža | 18.8 kg |

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1009245 | EASYLIGHT SCF M10 ,<br>Pripomoček za stropno<br>pritrnitev svetil SCF M10,<br>fix M10 |
| 1009240 | EASYLIGHT EC WH ,<br>Zaključna kapica EC WH,<br>bela                                  |
| 1009246 | EASYLIGHT STM , Pri-<br>pomoček za montažno<br>tirnico STM                            |
| 1009244 | EASYLIGHT SCF M6 ,<br>Pripomoček za stropno<br>pritrnitev svetil SCF M6,<br>fix M6    |
| 1009242 | EASYLIGHT CSK FT ,<br>Prirejeni kompleti verižnih<br>obešal CSK FT (brez ve-<br>rige) |