




## EASYLIGHT

1500 86 835/840/850 MB WH ML DALI2 Trunking System 1500 mm

Ya sean naves industriales, supermercados o centros logísticos, el sistema de iluminación LED de fila continua EASYLIGHT combina la máxima flexibilidad, una eficiencia extraordinaria y una tecnología de iluminación potente en un sofisticado sistema modular. Desarrollada para aplicaciones exigentes en entornos industriales y comerciales, EASYLIGHT se adapta sin esfuerzo a cualquier situación de proyecto gracias a sus funciones inteligentes. Varias longitudes, ópticas, tipos de montaje (montaje en superficie, suspensión por cable o cadena) y tapas ciegas a juego garantizan un alto grado de libertad de planificación. La óptica MB es adecuada para una iluminación general uniforme en áreas con alturas de techo medias. El montaje sin herramientas ahorra un tiempo valioso durante la instalación, incluso en proyectos a gran escala. La función multilumen y multicolor permite ajustar el flujo luminoso y la temperatura de color directamente in situ. Las variantes DALI con capacidad de CC también permiten la integración en modernos sistemas de control de la iluminación. Con una eficiencia energética de hasta 195 lm/W, EASYLIGHT es especialmente económica y ofrece una solución de futuro para proyectos de iluminación exigentes.



### Datos técnicos

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Art. N.º                                 | 1009214               |
| Código IP                                | IP20                  |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 06                 |
| Dimerizable                              | Sí                    |
| Tecnología de regulación                 | DALI                  |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 200-550 mA            |
| Clase de protección                      | I                     |
| Potencia                                 | 27 W                  |
| Temperatura ambiente                     | 80 °C                 |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                 |
| Número de luminarias en LS B16A          | 21                    |
| Número de luminarias en LS C16A          | 35                    |
| Nivel de corriente de entrada            | 22.18 A               |
| Duración de la corriente de entrada      | 262 µs                |
| Flujo luminoso                           | 4992-13500 lm         |
| Temperatura del color de la luz          | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Color                                    | blanco                |
| IRC                                      | 80                    |
| Unión                                    | 3 SDCM                |
| Vida útil                                | 100000 h              |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385577 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1009235 | EASYLIGHT , BC 1500 7<br>25 WH Tapa de persiana<br>1500 mm, 7 polos, 2,5<br>mm <sup>2</sup> |
| 1009241 | EASYLIGHT , CSK Kits<br>de suspensión de cadena<br>(sin cadena)                             |
| 1009233 | EASYLIGHT , FOB 300 7<br>25 WH Feed out Box 300<br>mm, 7 polos, 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| 1009231 | EASYLIGHT , FIB 300 7<br>25 WH Feed in Box 300<br>mm, 7 polos, 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| 1009247 | EASYLIGHT , SCK 5000<br>Kits de suspensión de ca-<br>ble de acero 5000 mm                   |
| 1009230 | EASYLIGHT , FIB 300 5<br>25 WH Feed in Box 300<br>mm, 5 polos, 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| 1009237 | EASYLIGHT , BC 2500 7<br>25 WH Blind Cover 2500<br>mm, 7 polos, 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| 1009232 | EASYLIGHT , FOB 300 5<br>25 WH Feed out Box 300<br>mm, 5 polos, 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| 1009238 | EASYLIGHT , BC 4500 5<br>25 WH Blind Cover 4500<br>mm, 5 polos, 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| 1009239 | EASYLIGHT , BC 4500 7<br>25 WH Blind Cover 4500<br>mm, 7 polos, 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| 1009234 | EASYLIGHT , BC 1500 5<br>25 WH Blind Cover 1500<br>mm, 5 polos, 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| 1009243 |                                                                                             |
| 1009236 | EASYLIGHT , BC 2500 5<br>25 WH Blind Cover 2500<br>mm, 5 polos, 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| 1009245 | EASYLIGHT , SCF M10,<br>Fijación de techo de su-<br>perficie M10                            |
| 1009240 | EASYLIGHT , EC WH<br>Tapa final blanca                                                      |
| 1009246 | EASYLIGHT , STM Su-<br>perficie de montaje en<br>carril                                     |
| 1009244 | EASYLIGHT , SCF M6<br>Fijación de techo de su-<br>perficie M6                               |

|            |         |
|------------|---------|
| Risk Group | 0       |
| Longitud   | 150 cm  |
| Anchura    | 6.5 cm  |
| Altura     | 6.8 cm  |
| Peso neto  | 2.8 kg  |
| Peso bruto | 18.8 kg |

|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1009242 | EASYLIGHT , CSK FT<br>Kits de suspensión de ca-<br>dena de ajuste fino (sin<br>cadena) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|