




EASYLIGHT

1500 86 835/840/850 MB WH ML DALI2 Trunking System 1500mm

Enten det gjelder industribygninger, supermarkeder eller logistikkentre, kombinerer EASYLIGHT LED-kanalsystemet maksimal fleksibilitet, enestående effektivitet og høyteknologisk belysningsteknologi i et sofistikert modulsystem. EASYLIGHT er designet for krevende applikasjoner i industrielle og kommersielle miljøer, og tilpasser seg enkelt til enhver prosjektsituasjon takket være de intelligente funksjonene. Et utvalg av lengder, optikk, monteringsalternativer (overflate-, wire- eller kjedeoppheng) og matchende persienndecksler sikrer en høy grad av designfrihet. MB-optikken er egnet for jevn allmennbelysning i områder med middels takhøyde. Verktøyløs montering sparer verdifull installasjonstid, selv på store prosjekter. Funksjoner med flere lumen og flere farger gjør det mulig å justere lysstrømmen og fargetemperaturen på stedet. DALI-versjoner med DC-kapasitet tillater også integrering i moderne lysstyrings-systemer. Med en energieffektivitet på opptil 195 lm/W er EASYLIGHT ekstremt økonomisk og tilbyr en fremtidssikker løsning for krevende belysningsprosjekter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009214
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 06
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	200-550 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	27 W
Omgivelsestemperatur	80 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	21
Antall lys på LS C16A	35
Høy innkoblingsstrøm	22.18 A
Varighet innkoblingsstrøm	262 µs
Lysytelse	4992-13500 lm
Lysfargetemperatur	3500/4000/5000 Kelvin
Farge	white
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levetid	100000 h

Lyskilde

2385577	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1009235	EASYLIGHT , BC 1500 7 25 WH Blind Cover 1500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009241	EASYLIGHT , CSK Chain suspension kits (without chain)
1009233	EASYLIGHT , FOB 300 7 25 WH Feed out Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1009231	EASYLIGHT , FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1009247	EASYLIGHT , SCK 5000 Steel cable suspension kits 5000mm
1009230	EASYLIGHT , FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009237	EASYLIGHT , BC 2500 7 25 WH Blind Cover 2500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009232	EASYLIGHT , FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009238	EASYLIGHT , BC 4500 5 25 WH Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009239	EASYLIGHT , BC 4500 7 25 WH Blind Cover 4500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009234	EASYLIGHT , BC 1500 5 25 WH Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009243	
1009236	EASYLIGHT , BC 2500 5 25 WH Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009245	EASYLIGHT , SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009240	EASYLIGHT , EC WH End Cap white
1009246	EASYLIGHT , STM Sur- face Track mounted
1009244	EASYLIGHT , SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009242	EASYLIGHT , CSK FT Chain suspension kits fi- ne tuned (without chain)

Risikogruppe	0
Lengde	150 cm
Bredde	6.5 cm
Høyde	6.8 cm
Nettovekt	2.8 kg
Bruttovekt	18.8 kg