




EASYLIGHT

1500 86 835/840/850 OVAL WH ML DALI2 Trunking System 1500mm

Quer se trate de edifícios industriais, supermercados ou centros logísticos, o sistema de troncos LED EASYLIGHT combina a máxima flexibilidade, uma eficiência extraordinária e tecnologia de iluminação de alto rendimento num sofisticado sistema modular. Concebido para aplicações exigentes em ambientes industriais e comerciais, o EASYLIGHT adapta-se sem esforço a qualquer situação de projeto graças às suas características inteligentes. Uma escolha de comprimentos, ótica, opções de montagem (superfície, suspensão de fio ou corrente) e capas cegas correspondentes garantem um alto grau de liberdade de design. O OVAL-óptico oferece ampla distribuição de luz e é ideal para corredores e áreas de circulação. A montagem sem ferramentas economiza tempo de instalação valioso, mesmo em grandes projetos. As funções multilúmen e multicolor permitem ajustar o fluxo luminoso e a temperatura da cor no local. As versões DALI com capacidade DC também permitem a integração em modernos sistemas de controle de iluminação. Com uma eficiência energética de até 195 lm/W, o EASYLIGHT é extremamente económico e oferece uma solução preparada para o futuro para projetos de iluminação exigentes.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009215
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200-550 mA
Classe de proteção	I
Potência	27 W
Temperatura ambiente	80 °C
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	21
Número de luminárias no LS C16A	35
Nível de corrente de irrupção	22.18 A
Duração da corrente de irrupção	262 µs
Lúmen	4992-13500 lm
Temperatura de cor da luz	3500/4000/5000 Kelvin
Cor	branco
CRI	80
Binning	3 SDCM
Vida útil	100000 h

Fonte de luz

2385577	
---------	---

Acessórios

1009235	EASYLIGHT , BC 1500 7 25 WH Blind Cover 1500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009241	EASYLIGHT , CSK Chain suspension kits (without chain)
1009233	EASYLIGHT , FOB 300 7 25 WH Feed out Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1009231	EASYLIGHT , FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1009247	EASYLIGHT , SCK 5000 Steel cable suspension kits 5000mm
1009230	EASYLIGHT , FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009237	EASYLIGHT , BC 2500 7 25 WH Blind Cover 2500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009232	EASYLIGHT , FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009238	EASYLIGHT , BC 4500 5 25 WH Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009239	EASYLIGHT , BC 4500 7 25 WH Blind Cover 4500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009234	EASYLIGHT , BC 1500 5 25 WH Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009243	
1009236	EASYLIGHT , BC 2500 5 25 WH Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009245	EASYLIGHT , SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009240	EASYLIGHT , EC WH End Cap white
1009246	EASYLIGHT , STM Sur- face Track mounted
1009244	EASYLIGHT , SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009242	EASYLIGHT , CSK FT Chain suspension kits fi- ne tuned (without chain)

Risk Group	0
Comprimento	150 cm
Largura	6.5 cm
Altura	6.8 cm
Peso líquido	2.8 kg
Peso bruto	18.8 kg