




## EASYLIGHT

### 2500 140 835/840/850 NB WH ML Système de goulottes 2500mm

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. Différentes longueurs, optiques, types de montage (en saillie, suspension par câble ou par chaîne) ainsi que des caches compatibles assurent une grande liberté de planification. L'optique NB est idéale pour les allées entourées de rayonnages hauts ou les applications nécessitant une forte orientation de la lumière. Le montage sans outil fait gagner un temps précieux lors de l'installation, même pour les projets de grande envergure. Les fonctions multi-lumen et multi-couleur permettent d'ajuster le flux lumineux et la température de couleur directement en situation. Grâce aux variantes DALI à capacité DC, il est également possible d'intégrer ce modèle dans des systèmes de commande d'éclairage modernes. Avec une efficacité énergétique pouvant atteindre 195 lm/W, EASYLIGHT est une solution très économique et pérenne pour les projets de mise en lumière exigeants.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Réf.                             | 1009218               |
| Code IP                          | IP20                  |
| Classe de résistance aux chocs   | IK 06                 |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Courant / tension secondaire     | 200-550 mA            |
| Classe de protection             | I                     |
| Puissance en watts               | 29 W                  |
| Température ambiante             | 80 °C                 |
| Température ambiante minimale    | -20 °C                |
| Température ambiante maximale    | 40 °C                 |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 20                    |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 34                    |
| Hauteur du courant d'appel       | 19.81 A               |
| Durée du courant d'appel         | 268 µs                |
| Lumen                            | 5614-15120 lm         |
| Température de couleur           | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Coloris                          | blanc                 |
| IRC                              | 80                    |
| Binning                          | 3 SDCM                |
| Durée de vie                     | 100000 h              |
| Risk Group                       | 0                     |
| Longueur                         | 250 cm                |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385578 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1009235 | EASYLIGHT , BC 1500 7<br>25 WH Cache 1500mm,<br>7 pôles, 2,5mm2              |
| 1009241 | EASYLIGHT , CSK Kits<br>de suspension par chaîne<br>(sans chaîne)            |
| 1009233 | EASYLIGHT , FOB 300 7<br>25 WH Feed out Box<br>300mm, 7 pôles, 2,5mm2        |
| 1009231 | EASYLIGHT , FIB 300 7<br>25 WH Feed in Box<br>300mm, 7 pôles, 2,5mm2         |
| 1009247 | EASYLIGHT , SCK 3000<br>Kits de suspension à<br>câbles métalliques<br>3000mm |
| 1009230 | EASYLIGHT , FIB 300 5<br>25 WH Feed in Box<br>300mm, 5 pôles, 2,5mm2         |
| 1009237 | EASYLIGHT , BC 2500 7<br>25 WH Cache 2500mm,<br>7 pôles, 2,5mm2              |
| 1009232 | EASYLIGHT , FOB 300 5<br>25 WH Feed out Box<br>300mm, 5 pôles, 2,5mm2        |
| 1009238 | EASYLIGHT , BC 4500 5<br>25 WH Cache 4500mm,<br>5 pôles, 2,5mm2              |
| 1009239 | EASYLIGHT , BC 4500 7<br>25 WH Cache 4500mm,<br>7 pôles, 2,5mm2              |
| 1009234 | EASYLIGHT , BC 1500 5<br>25 WH Cache 1500mm,<br>5 pôles, 2,5mm2              |
| 1009243 |                                                                              |
| 1009236 | EASYLIGHT , BC 2500 5<br>25 WH Cache 2500mm,<br>5 pôles, 2,5mm2              |
| 1009245 | EASYLIGHT , SCF M10,<br>Surface ceiling fix M10                              |
| 1009240 | EASYLIGHT , EC WH<br>Embout blanc                                            |
| 1009246 | EASYLIGHT , STM Sur-<br>face Track mounted                                   |
| 1009244 | EASYLIGHT , SCF M6<br>Surface ceiling fix M6                                 |

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 6.5 cm  |
| Hauteur    | 6.8 cm  |
| Poids net  | 4.3 kg  |
| Poids brut | 27.8 kg |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1009242 | EASYLIGHT , CSK FT<br>Kits de suspension par<br>chaîne précision (sans<br>chaîne) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|