




## EASYLIGHT

### 2500 140 835/840/850 MB WH ML Trunking System 2500mm

Ať už se jedná o průmyslové budovy, supermarkety nebo logistická centra, systém EASYLIGHT LED trunking kombinuje maximální flexibilitu, vynikající účinnost a vysoce výkonnou osvětlovací techniku v promyšleném modulárním systému. EASYLIGHT je navržen pro náročné aplikace v průmyslovém a komerčním prostředí a díky svým inteligentním funkcím se bez námahy přizpůsobí jakékoli projektové situaci. Výběr délek, optiky, možností montáže (povrchové, lankové nebo řetězové zavěšení) a odpovídající kryty žaluzií zajišťují vysokou míru volnosti při navrhování. MB-optika je vhodná pro rovnoměrné celkové osvětlení v oblastech se střední výškou stropu. Montáž bez použití nářadí šetří cenný čas při instalaci, a to i u velkých projektů. Funkce více lumenů a více barev umožňují nastavení světelného toku a teploty barev na místě. Verze DALI s možností stejnosměrného proudu umožňují také integraci do moderních systémů řízení osvětlení. S energetickou účinností až 195 lm/W je EASYLIGHT mimořádně hospodárný a nabízí perspektivní řešení pro náročné projekty osvětlení.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Č. výrobku                     | 1009219               |
| Kód IP                         | IP20                  |
| Třída rázové pevnosti          | IK 06                 |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Sekundární proud / napětí      | 200-550 mA            |
| Třída ochrany                  | I                     |
| Příkon                         | 29 W                  |
| Teplota prostředí              | 80 °C                 |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                |
| Maximální teplota prostředí    | 40 °C                 |
| Počet svítidel na LS B16A      | 20                    |
| Počet svítidel na LS C16A      | 34                    |
| Úroveň rozběhového proudu      | 19.81 A               |
| Doba trvání rozběhového proudu | 268 μs                |
| Lumen                          | 5614-15120 lm         |
| Teplota barvy světla           | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Barva                          | bílá                  |
| CRI                            | 80                    |
| Třídění                        | 3 SDCM                |
| Životnost                      | 100000 h              |
| Risk Group                     | 0                     |
| Délka                          | 250 cm                |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385578 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1009235 | EASYLIGHT , BC 1500 7<br>25 WH Blind Cover<br>1500mm, 7 pole, 2,5mm2        |
| 1009241 | EASYLIGHT , CSK Chain<br>suspension kits (without<br>chain)                 |
| 1009233 | EASYLIGHT , FOB 300 7<br>25 WH Feed out Box<br>300mm, 7 pole, 2,5mm2        |
| 1009231 | EASYLIGHT , FIB 300 7<br>25 WH Feed in Box<br>300mm, 7 pole, 2,5mm2         |
| 1009247 | EASYLIGHT , SCK 5000<br>Steel cable suspension<br>kits 5000mm               |
| 1009230 | EASYLIGHT , FIB 300 5<br>25 WH Feed in Box<br>300mm, 5 pole, 2,5mm2         |
| 1009237 | EASYLIGHT , BC 2500 7<br>25 WH Blind Cover<br>2500mm, 7 pole, 2,5mm2        |
| 1009232 | EASYLIGHT , FOB 300 5<br>25 WH Feed out Box<br>300mm, 5 pole, 2,5mm2        |
| 1009238 | EASYLIGHT , BC 4500 5<br>25 WH Blind Cover<br>4500mm, 5 pole, 2,5mm2        |
| 1009239 | EASYLIGHT , BC 4500 7<br>25 WH Blind Cover<br>4500mm, 7 pole, 2,5mm2        |
| 1009234 | EASYLIGHT , BC 1500 5<br>25 WH Blind Cover<br>1500mm, 5 pole, 2,5mm2        |
| 1009243 |                                                                             |
| 1009236 | EASYLIGHT , BC 2500 5<br>25 WH Blind Cover<br>2500mm, 5 pole, 2,5mm2        |
| 1009245 | EASYLIGHT , SCF M10,<br>Surface ceiling fix M10                             |
| 1009240 | EASYLIGHT , EC WH<br>End Cap white                                          |
| 1009246 | EASYLIGHT , STM Sur-<br>face Track mounted                                  |
| 1009244 | EASYLIGHT , SCF M6<br>Surface ceiling fix M6                                |
| 1009242 | EASYLIGHT , CSK FT<br>Chain suspension kits fi-<br>ne tuned (without chain) |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Šířka            | 6.5 cm  |
| Výška            | 6.8 cm  |
| Hmotnost netto   | 4.3 kg  |
| Celková hmotnost | 27.8 kg |