




## EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 OVAL WH ML

**Snopovni sistem 2500 140 830/840/865 OVAL WH ML, 2500 mm**

Ne glede na to, ali gre za industrijske zgradbe, supermar-kete ali logistične centre, sistem kanalov EASYLIGHT LED združuje maksimalno prilagodljivost, izjemno učinkovitost in visoko zmogljivo tehnologijo razsvetljave v prefinjenem modularnem sistemu. Zasnovan za zahtevne aplikacije v industrijskih in komercialnih okoljih, se EASYLIGHT s svoji inteligentnimi funkcijami brez težav prilagodi vsaki projektni situaciji. Izbira dolžin, optike, možnosti montaže (po-vršinsko, žično ali verižno vzmetenje) in ujemajoči se slepi pokrovi zagotavljajo visoko stopnjo svobode oblikovanja. OVAL-optika ponuja široko porazdelitev svetlobe in je ide-alna za hodnike in krožna območja. Montaža brez orodja prihrani dragocen čas namestitve, tudi pri velikih projektih. Funkcije z več lumni in več barv omogočajo nastavitve svetlobnega toka in barvne temperature na kraju samem. Različice DALI z zmogljivostjo enosmernega toka omo-gočajo tudi integracijo v sodobne sisteme za nadzor razs-vetljave. Z energetske učinkovitostjo do 195 lm/W je EASYLIGHT izjemno ekonomičen in ponuja rešitev za prihodnost za zahtevne projekte razsvetljave.



### TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Št. art.                            | 1009220               |
| IP koda                             | IP20                  |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 06                 |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Sekundarni tok / napetost           | 200-550 mA            |
| Zaščitni razred                     | I                     |
| El. moč                             | 29 W                  |
| Temperatura okolice                 | 80 °C                 |
| minimalna temperatura okolja        | -20 °C                |
| maksimalna temperatura okolja       | 40 °C                 |
| Število svetilk pri LS B16A         | 20                    |
| Število svetilk na LS C16A          | 34                    |
| Raven zagonskega toka               | 19.81 A               |
| Trajanje zagonskega toka            | 268 µs                |
| Lumini                              | 5614-15120 lm         |
| Barvna temperatura                  | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Barva                               | bela                  |
| CRI                                 | 80                    |
| Razporeditev v kategorije           | 3 SDCM                |
| Življenjska doba                    | 100000 h              |
| Risk Group                          | 0                     |
| Dolžina                             | 250 cm                |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385578 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1009235 | EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH , BC 1500 7 25 WH slepi pokrov, 1500 mm, 7 pole, 2,5 mm2                     |
| 1009241 | EASYLIGHT CSK , Kompleti za obešanje svetilk brez verige Easylight CSK                                 |
| 1009233 | EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH , FOB 300 7 25 WH polja za dovajanje hrane, 300 mm, 7 pole, 2,5 mm2          |
| 1009231 | EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH , Povezovalna škatla FIB 300 7 25 WH hrana v škatli, 300 mm, 7 pole, 2,5 mm2 |
| 1009247 | EASYLIGHT SCK 5000 , Kompleti kablov za obešanje svetil SCL 5000, jeklo, 5000 mm                       |
| 1009230 | EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH , Povezovalna škatla FIB 300 5 25 WH hrana v škatli 300 mm, 5 pole, 2,5 mm2  |
| 1009237 | EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH , BC 2500 7 25 WH slepi pokrov, 2500 mm, 7 pole, 2,5 mm2                     |
| 1009232 | EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH , FOB 300 5 25 WH polja za dovajanje hrane, 300 mm, 5 pole, 2,5 mm2          |
| 1009238 | EASYLIGHT BC 4500 5 25 WH , BC 4500 5 25 WH slepi pokrov, 4500 mm, 5 pole, 2,5 mm2                     |
| 1009239 | EASYLIGHT BC 4500 7 25 WH , BC 4500 7 25 WH slepi pokrov, 4500 mm, 7 pole, 2,5 mm2                     |
| 1009234 | EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH , BC 1500 5 25 WH slepi pokrov, 1500 mm, 5 pole, 2,5 mm2                     |
| 1009243 |                                                                                                        |
| 1009236 | EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH , BC 2500 5 25 WH slepi pokrov, 2500 mm, 5 pole, 2,5 mm2                     |

|            |         |
|------------|---------|
| Širina     | 6.5 cm  |
| Višina     | 6.8 cm  |
| Neto teža  | 4.3 kg  |
| Bruto teža | 27.8 kg |

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1009245 | EASYLIGHT SCF M10 ,<br>Pripomoček za stropno<br>pritrnitev svetil SCF M10,<br>fix M10 |
| 1009240 | EASYLIGHT EC WH ,<br>Zaključna kapica EC WH,<br>bela                                  |
| 1009246 | EASYLIGHT STM , Pri-<br>pomoček za montažno<br>tirnico STM                            |
| 1009244 | EASYLIGHT SCF M6 ,<br>Pripomoček za stropno<br>pritrnitev svetil SCF M6,<br>fix M6    |
| 1009242 | EASYLIGHT CSK FT ,<br>Prirejeni kompleti verižnih<br>obešal CSK FT (brez ve-<br>rige) |