




## EASYLIGHT

2500 140 835/840/850 DA30 WH ML Trunking System  
2500mm

Olipa kyseessä teollisuusrakennukset, supermarketit tai logistiikkakeskukset, EASYLIGHT LED -kanavajärjestelmä yhdistää maksimaalisen joustavuuden, erinomaisen tehokkuuden ja tehokkaan valaistustekniikan hienostuneessa modulaarisessa järjestelmässä. EASYLIGHT on suunniteltu vaativiin sovelluksiin teollisissa ja kaupallisissa ympäristöissä, ja se mukautuu vaivattomasti kaikkiin projektitilanteisiin älykkäiden ominaisuuksiensa ansiosta. Valikoima pituuksia, optiikkaa, asennusvaihtoehtoja (pinta-, vajjeri- tai ketjuripustus) ja yhteensopivat kaihtimet takaavat suuren suunnitteluvapauden. DA30-optiikka soveltuu erityisen hyvin korkeisiin kattoihin, joissa tarvitaan kohdennettua ja tehosta valonjakoa. Työkaluton kokoonpano säästää arvokasta asennusaikaa myös suurissa projekteissa. Monivalo- ja moniväritoinnit mahdollistavat valovirran ja väriämpötilan säätämisen paikan päällä. DC-valmiudella varustetut DALI-versiot mahdollistavat myös integroinnin nykyaikaisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin. Jopa 195 lm/W:n energiatehokkuudellaan EASYLIGHT on erittäin taloudellinen ja tarjoaa tulevaisuudenkestävän ratkaisun vaativiin valaistusprojekteihin.



## TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009221
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyytluokka	IK 06
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	200-550 mA
Suojausluokka	I
Teho	29 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	21
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	34
Virtavirran taso	19.81 A
Sysäysvirran kesto	268 µs
Lumen	5542 / 15820 lm
Valon väriämpötila	3500/4000/5000 Kelvin
väri	valkoinen
CRI	80
Binning	3 SDCM
Elinikä	100000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	250 cm
leveys	6.5 cm

## Valonlähteet

2385578	
---------	---

### Tarvikkeet

1009241	EASYLIGHT , CSK Chain suspension kits (without chain)
1009247	EASYLIGHT , SCK 5000 Steel cable suspension kits 5000mm
1009230	EASYLIGHT , FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm <sup>2</sup>
1009232	EASYLIGHT , FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm <sup>2</sup>
1009238	EASYLIGHT , BC 4500 5 25 WH Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm <sup>2</sup>
1009236	EASYLIGHT , BC 2500 5 25 WH Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm <sup>2</sup>
1009245	EASYLIGHT , SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009240	EASYLIGHT , EC WH End Cap white
1009246	EASYLIGHT , STM Surface Track mounted
1009244	EASYLIGHT , SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009242	EASYLIGHT , CSK FT Chain suspension kits fine tuned (without chain)

Korkeus	6.8 cm
Nettopaino	3.73 kg
Bruttopaino	3.8 kg