




EASYLIGHT

2500 140 835/840/850 NB WH ML DALI2 Trunking System 2500mm

Enten det gjelder industribygninger, supermarkeder eller logistikkentre, kombinerer EASYLIGHT LED-kanalsystemet maksimal fleksibilitet, enestående effektivitet og høytelesbelysningsteknologi i et sofistikert modulsystem. EASYLIGHT er designet for krevende applikasjoner i industrielle og kommersielle miljøer, og tilpasser seg enkelt til enhver prosjektsituasjon takket være de intelligente funksjonene. Et utvalg av lengder, optikk, monteringsalternativer (overflate-, wire- eller kjedeoppheng) og matchende persienndeksler sikrer en høy grad av designfrihet. NB-optikken er ideell for høye ganger eller applikasjoner med spesielt retningsbestemt belysning. Verktøyløs montering sparer verdifull installasjonstid, selv på store prosjekter. Funksjoner med flere lumen og flere farger gjør det mulig å justere lysstrømmen og fargetemperaturen på stedet. DALI-versjoner med DC-kapasitet tillater også integrering i moderne lysstyringssystemer. Med en energieffektivitet på opptil 195 lm/W er EASYLIGHT ekstremt økonomisk og tilbyr en fremtidssikker løsning for krevende belysningsprosjekter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009223
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 06
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	200-550 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	29 W
Omgivelsestemperatur	80 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	21
Antall lys på LS C16A	35
Høy innkoblingsstrøm	22.18 A
Varighet innkoblingsstrøm	262 µs
Lysytelse	5614-15120 lm
Lysfargetemperatur	3500/4000/5000 Kelvin
Farge	white
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levetid	100000 h

Lyskilde

2385578	
---------	---

Tilbehør og lyspærebefaling

1009235	EASYLIGHT , BC 1500 7 25 WH Blind Cover 1500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009241	EASYLIGHT , CSK Chain suspension kits (without chain)
1009233	EASYLIGHT , FOB 300 7 25 WH Feed out Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1009231	EASYLIGHT , FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1009247	EASYLIGHT , SCK 5000 Steel cable suspension kits 5000mm
1009230	EASYLIGHT , FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009237	EASYLIGHT , BC 2500 7 25 WH Blind Cover 2500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009232	EASYLIGHT , FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009238	EASYLIGHT , BC 4500 5 25 WH Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009239	EASYLIGHT , BC 4500 7 25 WH Blind Cover 4500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009234	EASYLIGHT , BC 1500 5 25 WH Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009243	
1009236	EASYLIGHT , BC 2500 5 25 WH Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009245	EASYLIGHT , SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009240	EASYLIGHT , EC WH End Cap white
1009246	EASYLIGHT , STM Sur- face Track mounted
1009244	EASYLIGHT , SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009242	EASYLIGHT , CSK FT Chain suspension kits fi- ne tuned (without chain)

Risikogruppe	0
Lengde	250 cm
Bredde	6.5 cm
Høyde	6.8 cm
Nettovekt	4.6 kg
Bruttovekt	29.6 kg