




## EASYLIGHT

### 2500 140 835/840/850 NB WH ML DALI2 Trunking System 2500mm

Quer se trate de edifícios industriais, supermercados ou centros logísticos, o sistema de troncos LED EASYLIGHT combina a máxima flexibilidade, uma eficiência extraordinária e tecnologia de iluminação de alto rendimento num sofisticado sistema modular. Concebido para aplicações exigentes em ambientes industriais e comerciais, o EASYLIGHT adapta-se sem esforço a qualquer situação de projeto graças às suas características inteligentes. Uma escolha de comprimentos, ótica, opções de montagem (superfície, suspensão de fio ou corrente) e capas cegas correspondentes garantem um alto grau de liberdade de design. O NB-óptico é ideal para corredores altos ou aplicações com iluminação particularmente direcional. A montagem sem ferramentas economiza tempo de instalação valioso, mesmo em grandes projetos. As funções multilúmen e multicolor permitem ajustar o fluxo luminoso e a temperatura da cor no local. As versões DALI com capacidade DC também permitem a integração em modernos sistemas de controle de iluminação. Com uma eficiência energética de até 195 lm/W, o EASYLIGHT é extremamente económico e oferece uma solução preparada para o futuro para projetos de iluminação exigentes.



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                         | 1009223               |
| IP Code                          | IP20                  |
| Classe de resistência ao impacto | IK 06                 |
| Regulável                        | Sim                   |
| Tecnologia de regulação          | DALI                  |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Corrente / Tensão secundária     | 200-550 mA            |
| Classe de proteção               | I                     |
| Potência                         | 29 W                  |
| Temperatura ambiente             | 80 °C                 |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima      | 40 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A  | 21                    |
| Número de luminárias no LS C16A  | 35                    |
| Nível de corrente de irrupção    | 22.18 A               |
| Duração da corrente de irrupção  | 262 µs                |
| Lúmen                            | 5614-15120 lm         |
| Temperatura de cor da luz        | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Cor                              | branco                |
| CRI                              | 80                    |
| Binning                          | 3 SDCM                |
| Vida útil                        | 100000 h              |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385578 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Acessórios

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1009235 | EASYLIGHT , BC 1500 7<br>25 WH Blind Cover<br>1500mm, 7 pole, 2,5mm2        |
| 1009241 | EASYLIGHT , CSK Chain<br>suspension kits (without<br>chain)                 |
| 1009233 | EASYLIGHT , FOB 300 7<br>25 WH Feed out Box<br>300mm, 7 pole, 2,5mm2        |
| 1009231 | EASYLIGHT , FIB 300 7<br>25 WH Feed in Box<br>300mm, 7 pole, 2,5mm2         |
| 1009247 | EASYLIGHT , SCK 5000<br>Steel cable suspension<br>kits 5000mm               |
| 1009230 | EASYLIGHT , FIB 300 5<br>25 WH Feed in Box<br>300mm, 5 pole, 2,5mm2         |
| 1009237 | EASYLIGHT , BC 2500 7<br>25 WH Blind Cover<br>2500mm, 7 pole, 2,5mm2        |
| 1009232 | EASYLIGHT , FOB 300 5<br>25 WH Feed out Box<br>300mm, 5 pole, 2,5mm2        |
| 1009238 | EASYLIGHT , BC 4500 5<br>25 WH Blind Cover<br>4500mm, 5 pole, 2,5mm2        |
| 1009239 | EASYLIGHT , BC 4500 7<br>25 WH Blind Cover<br>4500mm, 7 pole, 2,5mm2        |
| 1009234 | EASYLIGHT , BC 1500 5<br>25 WH Blind Cover<br>1500mm, 5 pole, 2,5mm2        |
| 1009243 |                                                                             |
| 1009236 | EASYLIGHT , BC 2500 5<br>25 WH Blind Cover<br>2500mm, 5 pole, 2,5mm2        |
| 1009245 | EASYLIGHT , SCF M10,<br>Surface ceiling fix M10                             |
| 1009240 | EASYLIGHT , EC WH<br>End Cap white                                          |
| 1009246 | EASYLIGHT , STM Sur-<br>face Track mounted                                  |
| 1009244 | EASYLIGHT , SCF M6<br>Surface ceiling fix M6                                |
| 1009242 | EASYLIGHT , CSK FT<br>Chain suspension kits fi-<br>ne tuned (without chain) |

|              |         |
|--------------|---------|
| Risk Group   | 0       |
| Comprimento  | 250 cm  |
| Largura      | 6.5 cm  |
| Altura       | 6.8 cm  |
| Peso líquido | 4.6 kg  |
| Peso bruto   | 29.6 kg |