




EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB WH ML DALI2

Snopovni sistem 2500 140 830/840/865 NB WH ML,
DALI, 2500 mm

Ne glede na to, ali gre za industrijske zgradbe, supermar-kete ali logistične centre, sistem kanalov EASYLIGHT LED združuje maksimalno prilagodljivost, izjemno učinkovitost in visoko zmogljivo tehnologijo razsvetljave v prefinjenem modularnem sistemu. Zasnovan za zahtevne aplikacije v industrijskih in komercialnih okoljih, se EASYLIGHT s svoji mi inteligentnimi funkcijami brez težav prilagodi vsaki projektni situaciji. Izbira dolžin, optike, možnosti montaže (po-vršinsko, žično ali verižno vzmetenje) in ujemajoči se slepi pokrovi zagotavljajo visoko stopnjo svobode oblikovanja. NB-optika je idealna za visoke hodnike ali aplikacije s po-sebno usmerjeno razsvetljavo. Montaža brez orodja prihra-ni dragocen čas namestitve, tudi pri velikih projektih. Funk-cije z več lumni in več barv omogočajo nastavitve svetlob-nega toka in barvne temperature na kraju samem. Raz-ličice DALI z zmogljivostjo enosmernega toka omogočajo tudi integracijo v sodobne sisteme za nadzor razsvetljave. Z energetske učinkovitosti do 195 lm/W je EASYLIGHT izjemno ekonomičen in ponuja rešitev za prihodnost za zahtevne projekte razsvetljave.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009223
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200-550 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	29 W
Temperatura okolice	80 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	21
Število svetilk na LS C16A	35
Raven zagonskega toka	22.18 A
Trajanje zagonskega toka	262 µs
Lumni	5614-15120 lm
Barvna temperatura	3500/4000/5000 Kelvin
Barva	bela
CRI	80
Razporeditev v kategorije	3 SDCM
Življenjska doba	100000 h

Svetlobnega Vira

2385578	
---------	---

Dodatki

1009235	EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH , BC 1500 7 25 WH slepi pokrov, 1500 mm, 7 pole, 2,5 mm2
1009241	EASYLIGHT CSK , Kompleti za obešanje svetilk brez verige Easylight CSK
1009233	EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH , FOB 300 7 25 WH polja za dovajanje hrane, 300 mm, 7 pole, 2,5 mm2
1009231	EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH , Povezovalna škatla FIB 300 7 25 WH hrana v škatli, 300 mm, 7 pole, 2,5 mm2
1009247	EASYLIGHT SCK 5000 , Kompleti kablov za obešanje svetil SCL 5000, jeklo, 5000 mm
1009230	EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH , Povezovalna škatla FIB 300 5 25 WH hrana v škatli 300 mm, 5 pole, 2,5 mm2
1009237	EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH , BC 2500 7 25 WH slepi pokrov, 2500 mm, 7 pole, 2,5 mm2
1009232	EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH , FOB 300 5 25 WH polja za dovajanje hrane, 300 mm, 5 pole, 2,5 mm2
1009238	EASYLIGHT BC 4500 5 25 WH , BC 4500 5 25 WH slepi pokrov, 4500 mm, 5 pole, 2,5 mm2
1009239	EASYLIGHT BC 4500 7 25 WH , BC 4500 7 25 WH slepi pokrov, 4500 mm, 7 pole, 2,5 mm2
1009234	EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH , BC 1500 5 25 WH slepi pokrov, 1500 mm, 5 pole, 2,5 mm2
1009243	
1009236	EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH , BC 2500 5 25 WH slepi pokrov, 2500 mm, 5 pole, 2,5 mm2

Risk Group	0
Dolžina	250 cm
Širina	6.5 cm
Višina	6.8 cm
Neto teža	4.6 kg
Bruto teža	29.6 kg

1009245	EASYLIGHT SCF M10 , Pripomoček za stropno pritrnitev svetil SCF M10, fix M10
1009240	EASYLIGHT EC WH , Zaključna kapica EC WH, bela
1009246	EASYLIGHT STM , Pri- pomoček za montažno tirnico STM
1009244	EASYLIGHT SCF M6 , Pripomoček za stropno pritrnitev svetil SCF M6, fix M6
1009242	EASYLIGHT CSK FT , Prirejeni kompleti verižnih obešal CSK FT (brez ve- rige)