




EASYLIGHT

2500 140 835/840/850 MB WH ML DALI2 Trunking System 2500mm

Olipa kyseessä teollisuusrakennukset, supermarketit tai logistiikkakeskukset, EASYLIGHT LED -kanavajärjestelmä yhdistää maksimaalisen joustavuuden, erinomaisen tehokkuuden ja tehokkaan valaistustekniikan hienostuneessa modulaarisessa järjestelmässä. EASYLIGHT on suunniteltu vaativiin sovelluksiin teollisissa ja kaupallisissa ympäristöissä, ja se mukautuu vaivattomasti kaikkiin projektitilanteisiin älykkäiden ominaisuuksiensa ansiosta. Valikoima pituuksia, optiikkaa, asennusvaihtoehtoja (pinta-, vajeri- tai ketjuri-pustus) ja yhteensopivat kaihtimet takaavat suuren suunnitteluvapauden. MB-optiikka soveltuu tasaiseen yleisvalaistukseen alueilla, joiden kattokorkeus on keskisuuri. Työkaluton kokoonpano säästää arvokasta asennusaikaa myös suurissa projekteissa. Monivalo- ja moniväritoiminnot mahdollistavat valovirran ja värilämpötilan säätämisen paikan päällä. DC-valmiudella varustetut DALI-versiot mahdollistavat myös integroinnin nykyaikaisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin. Jopa 195 lm/W:n energiatehokkuudellaan EASYLIGHT on erittäin taloudellinen ja tarjoaa tulevaisuudenkestävän ratkaisun vaativiin valaistusprojekteihin.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009224
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 06
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	200-550 mA
Suojausluokka	I
Teho	29 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	24
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	33
Virtavirran taso	29 A
Sysäysvirran kesto	236 µs
Lumen	5542 / 15820 lm
Valon värilämpötila	3500/4000/5000 Kelvin
väri	valkoinen
CRI	80
Binning	3 SDCM
Elinikä	100000 h
Riskiryhmä	1

Valonlähteet

2385578	
---------	---

Tarvikkeet

1009235	EASYLIGHT , BC 1500 7 25 WH Blind Cover 1500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009241	EASYLIGHT , CSK Chain suspension kits (without chain)
1009233	EASYLIGHT , FOB 300 7 25 WH Feed out Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1009231	EASYLIGHT , FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1009247	EASYLIGHT , SCK 5000 Steel cable suspension kits 5000mm
1009237	EASYLIGHT , BC 2500 7 25 WH Blind Cover 2500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009239	EASYLIGHT , BC 4500 7 25 WH Blind Cover 4500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009245	EASYLIGHT , SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009240	EASYLIGHT , EC WH End Cap white
1009246	EASYLIGHT , STM Sur- face Track mounted
1009244	EASYLIGHT , SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009242	EASYLIGHT , CSK FT Chain suspension kits fi- ne tuned (without chain)

Pituus	250 cm
leveys	6.5 cm
Korkeus	6.8 cm
Nettopaino	3.69 kg
Bruttopaino	3.7 kg