




EASYLIGHT

2500 140 835/840/850 OVAL WH ML DALI2 Trunking System 2500mm

Ať už se jedná o průmyslové budovy, supermarkety nebo logistická centra, systém EASYLIGHT LED trunking kombinuje maximální flexibilitu, vynikající účinnost a vysoce výkonnou osvětlovací techniku v promyšleném modulárním systému. EASYLIGHT je navržen pro náročné aplikace v průmyslovém a komerčním prostředí a díky svým inteligentním funkcím se bez námahy přizpůsobí jakékoli projektové situaci. Výběr délek, optiky, možností montáže (povrchové, lankové nebo řetězové zavěšení) a odpovídající kryty žaluzií zajišťují vysokou míru volnosti při navrhování. Oválná optika nabízí širokou distribuci světla a je ideální pro chodby a komunikační prostory. Montáž bez použití nářadí šetří cenný čas při instalaci, a to i u velkých projektů. Funkce více lumenů a více barev umožňují nastavení světelného toku a teploty barev na místě. Verze DALI s možností stejnosměrného proudu umožňují také integraci do moderních systémů řízení osvětlení. S energetickou účinností až 195 lm/W je EASYLIGHT mimořádně hospodárný a nabízí perspektivní řešení pro náročné projekty osvětlení.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009225
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 06
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200-550 mA
Třída ochrany	I
Příkon	29 W
Teplota prostředí	80 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	21
Počet svítidel na LS C16A	35
Úroveň rozběhového proudu	22.18 A
Doba trvání rozběhového proudu	262 μs
Lumen	5614-15120 lm
Teplota barvy světla	3500/4000/5000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	80
Třídění	3 SDCM
Životnost	100000 h

Světelného Zdroje

2385578	
---------	---

Příslušenství

1009235	EASYLIGHT , BC 1500 7 25 WH Blind Cover 1500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009241	EASYLIGHT , CSK Chain suspension kits (without chain)
1009233	EASYLIGHT , FOB 300 7 25 WH Feed out Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1009231	EASYLIGHT , FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1009247	EASYLIGHT , SCK 5000 Steel cable suspension kits 5000mm
1009230	EASYLIGHT , FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009237	EASYLIGHT , BC 2500 7 25 WH Blind Cover 2500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009232	EASYLIGHT , FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009238	EASYLIGHT , BC 4500 5 25 WH Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009239	EASYLIGHT , BC 4500 7 25 WH Blind Cover 4500mm, 7 pole, 2,5mm2
1009234	EASYLIGHT , BC 1500 5 25 WH Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009243	
1009236	EASYLIGHT , BC 2500 5 25 WH Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009245	EASYLIGHT , SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009240	EASYLIGHT , EC WH End Cap white
1009246	EASYLIGHT , STM Sur- face Track mounted
1009244	EASYLIGHT , SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009242	EASYLIGHT , CSK FT Chain suspension kits fi- ne tuned (without chain)

Risk Group	0
Délka	250 cm
Šířka	6.5 cm
Výška	6.8 cm
Hmotnost netto	4.6 kg
Celková hmotnost	29.6 kg