



EASYLIGHT

FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300mm, 7 pole, 2,5mm²

Olipa kyseessä teollisuusrakennukset, supermarketit tai logistiikkakeskukset, EASYLIGHT LED -kanavajärjestelmä yhdistää maksimaalisen joustavuuden, erinomaisen tehokkuuden ja tehokkaan valaistustekniikan hienostuneessa modulaarisessa järjestelmässä. EASYLIGHT on suunniteltu vaativiin sovelluksiin teollisissa ja kaupallisissa ympäristöissä, ja se mukautuu vaivattomasti kaikkiin projektitilanteisiin älykkäiden ominaisuuksiensa ansiosta. Syöttörasia (FIB) tarjoaa turvallisen virransyötön, kun taas syöttölaatikko (FOB) mahdollistaa helpon läpijohdotuksen seuraavaan jatkuvaan rivisegmenttiin. Komponentteja on saatavana 5- tai 7-napaina versioina, joissa kummassakin on 300 mm:n kaapelin pituus, ja ne täyttävät korkeimmat turvallisuus- ja asennusvaatimukset myös vaativissa kaupallisissa sovelluksissa.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009231
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
väri	valkoinen
Pituus	30 cm
leveys	6.5 cm
Korkeus	6 cm
Nettopaino	0.3 kg
Bruttopaino	0.37 kg

