





BATTEN P 600 28

830/840/850 WH

Družina svetilk BATTEN P iz serije SLVtec ponuja zmogljive in prilagodljive rešitve LED razsvetljave, ki so idealne za energetske učinkovite prenove obstoječih instalacij fluorescenčnih sijalk T8/T5. S svetlobno močjo do 150 lm/W in življenjsko dobo 100.000 ur (L80B10) zagotavljajo trajno in ekonomično rešitev za komercialne aplikacije, kot so pisarne, šole, trgovina na drobno in infrastruktura. Svetilke so na voljo v treh dolžinah (600, 1200, 1500 mm) in imajo integrirano funkcijo več lumnov in več CCT: štiri izhodne ravni in tri barve svetlobe (3.000/4.000/5.000 K) lahko nastavite na kraju samem s stikalom DIP. Na voljo so tudi različice z integriranim krmiljenjem DALI, senzorji ali modulom za nujne primere (3h) za maksimalno prilagodljivost pri oblikovanju razsvetljave. Z robustnim ohišjem iz aluminija in polikarbonata (IP20, IK04) ter enostavno montažo je BATTEN P idealen za zahtevne projekte. Opcijski dodatek 2m jekleni komplet za obešanje dopolnjuje sistem in omogoča prilagodljive možnosti montaže, kot je stropna ali viseška montaža.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009251
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 04
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200-300 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	11 W
Temperatura okolice	80 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	45
Število svetilk na LS C16A	75
Raven zagonskega toka	9.8 A
Trajanje zagonskega toka	250 µs
Lumni	2800/2800/2600 lm
Barvna temperatura	5000/4000/3000 Kelvin
Barva	bela
CRI	80
Življenjska doba	100000 h
Dolžina	60 cm

Svetlobnega Vira

	
--	---

Dodatki

1009262	BATTEN P SCK2000 , 2000mm
---------	------------------------------

Širina	5.6 cm
Višina	6.5 cm
Neto teža	0.45 kg
Bruto teža	0.5 kg