




BATTEN P 1200 52

830/840/850 WH

SLVtec-sarjan BATTEN P -valaisinperhe tarjoaa tehokkaita ja joustavia LED-valaistusratkaisuja, jotka sopivat erinomaisesti olemassa olevien T8/T5-loistelamppujen energiatehokkaaseen kunnostamiseen. Jopa 150 lm/W valoteholla ja 100 000 tunnin käyttöiällä (L80B10) ne tarjoavat kestävä ja taloudellisen ratkaisun kaupallisiin sovelluksiin, kuten toimistoihin, kouluihin, vähittäiskauppaan ja infrastruktuuriin. Valaisimia on saatavana kolmessa pituudessa (600, 1200, 1500 mm), ja niissä on integroitu moniluumen- ja moni-CCT-toiminto: neljä tehotasoa ja kolme valon väriä (3 000/4 000/5 000 K) voidaan asettaa paikan päällä DI-P-kytkimellä. Saatavana on myös versioita, joissa on integroitu DALI-ohjaus, anturit tai hätämoduuli (3h), jotka takaavat maksimaalisen joustavuuden valaistuksen suunnittelussa. Kestävä alumiini- ja polykarbonaattikotelo (IP20, IK04) ja yksinkertainen asennus tekevät BATTEN P:stä ihanteellisen vaativiin projekteihin. Lisävarusteena saatava 2 metrin teräskaapeliripustussarja täydentää järjestelmää ja mahdollistaa joustavat asennusvaihtoehdot, kuten katto- tai riippuasennuksen.



TEKNISEET TIEDOT

Art. Nro.	1009252
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 04
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Ceiling, Wall
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	200-350 mA
Suojausluokka	I
Teho	20 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	28
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	46
Virtavirran taso	18.6 A
Sysäysvirran kesto	222 µs
Lumen	2985 / 5258 lm
Valon värilämpötila	3000/4000/5000 Kelvin
väri	valkoinen
CRI	80
Elinikä	100000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	120 cm

Valonlähteet

2432939	
---------	---

Tarvikkeet

1009262	BATTEN P SCK2000 , 2000mm
---------	------------------------------

leveys	5.6 cm
Korkeus	6.5 cm
Nettopaino	0.75 kg
Bruttopaino	0.8 kg