



BATTEN P 1200 52

830/840/850 WH

Rodzina lamp BATTEN P z serii SLVtec oferuje wydajne i elastyczne rozwiązania oświetleniowe LED, które idealnie nadają się do energooszczędnej renowacji istniejących instalacji świetlówek T8/T5. Dzięki strumieniowości świetlnej do 150 lm/W i żywotności 100 000 godzin (L80B10) stanowią trwałe, ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań komercyjnych, takich jak biura, szkoły, handel detaliczny i infrastruktura. Lampy są dostępne w trzech długościach (600, 1200, 1500 mm) i mają zintegrowaną funkcję multi-lumen i multi-CCT: cztery poziomy mocy i trzy barwy światła (3.000/4.000/5.000 K) można ustawić na miejscu za pomocą przełącznika DIP. Dostępne są również wersje ze zintegrowanym sterowaniem DALI, czujnikami lub modulem awaryjnym (3h), co zapewnia maksymalną elastyczność w projektowaniu oświetlenia. Dzięki wytrzymałej obudowie z aluminium i poliwęglanu (IP20, IK04) oraz prostemu montażowi, BATTEN P idealnie nadaje się do wymagających projektów. Opcjonalny zestaw do zawieszania linek stalowych o długości 2 m uzupełnia system i umożliwia elastyczne opcje montażu, takie jak montaż sufitowy lub wiszący.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009252
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 04
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	200-350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	20 W
Temperatura otoczenia	80 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	28
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	46
Poziom prądu rozruchowego	18.6 A
Czas trwania prądu rozruchowego	222 μs
Strumień świetlny	5200/5000/5000 lm
Temperatura barwy światła	5000/4000/3000 Kelvin
Kolor	biały
CRI	80
Okres użytkowania	100000 h
Długość	120 cm

Źródła światła

	
--	---

Akcesoria

1009262	BATTEN P SCK2000 , 2000mm
---------	------------------------------

Szerokość	5.6 cm
Wysokość	6.5 cm
Waga netto	0.75 kg
Waga brutto	18 kg