




## BATTEN P 1200 52

830/840/850 WH PIR

Rodina světel BATTEN P z řady SLVtec nabízí výkonná a flexibilní řešení LED osvětlení, která jsou ideální pro energeticky úspornou rekonstrukci stávajících instalací zářivkových svítidel T8/T5. Se světelným výkonem až 150 lm/W a životností 100 000 hodin (L80B10) poskytují odolné a ekonomické řešení pro komerční aplikace, jako jsou kanceláře, školy, maloobchod a infrastruktura. Světla jsou k dispozici ve třech délkách (600, 1200, 1500 mm) a mají integrovanou funkci více lumenů a více CCT: čtyři výstupní úrovně a tři barvy světla (3 000 / 4 000 / 5 000 K) lze nastavit na místě pomocí DIP přepínače. K dispozici jsou také verze s integrovaným ovládáním DALI, senzory nebo nouzovým modulem (3h) pro maximální flexibilitu při navrhování osvětlení. Díky robustnímu pouzdru z hliníku a polykarbonátu (IP20, IK04) a jednoduché montáži je BATTEN P ideální pro náročné projekty. Systém doplňuje volitelná sada pro zavěšení ocelových lan o délce 2 m, která umožňuje flexibilní možnosti montáže, jako je montáž na strop nebo závěsná montáž.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Č. výrobku                     | 1009254               |
| Kód IP                         | IP20                  |
| Třída rázové pevnosti          | IK 04                 |
| Montáž                         | Nástavba              |
| Podrobnosti montáže            | Strop, Stěna          |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Sekundární proud / napětí      | 200-350 mA            |
| Třída ochrany                  | I                     |
| Příkon                         | 20 W                  |
| Teplota prostředí              | 80 °C                 |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                |
| Maximální teplota prostředí    | 40 °C                 |
| Počet svítidel na LS B16A      | 28                    |
| Počet svítidel na LS C16A      | 46                    |
| Úroveň rozběhového proudu      | 18.6 A                |
| Doba trvání rozběhového proudu | 222 µs                |
| Lumen                          | 5200/5000/5000 lm     |
| Teplota barvy světla           | 5000/4000/3000 Kelvin |
| Barva                          | bílá                  |
| CRI                            | 80                    |
| Životnost                      | 100000 h              |
| Délka                          | 120 cm                |

## Světelného Zdroje

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |
| <b>Příslušenství</b> |                                                                                   |
| 1009262              | BATTEN P SCK2000 ,<br>2000mm                                                      |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Šířka            | 5.6 cm  |
| Výška            | 6.5 cm  |
| Hmotnost netto   | 0.95 kg |
| Celková hmotnost | 21 kg   |